

预制检查井多少钱 嘉兴预制检查井 浙江栩祺检查井

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 预制检查井多少钱 嘉兴预制检查井 浙江栩祺检查井 |
| 公司名称 | 芜湖县栩祺水泥制品厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省台州市仙居县埠头镇王佰府柑桔场建材厂场地 |
| 联系电话 | 15655361068 |

产品详情

检查井和雨水井都是我们城市建设中不可缺少的，都从中发挥着重要作用，那么他们直接又存在哪些不同之处呢？下面检查井生产厂家给大家详细分析下。

1、功能不同：检查井是为了城市地下基础设施的供电、供水、排污、通讯等维修，主要是可以提供不少方便。而雨水井的侧面有孔，预制检查井多少钱，和排水管道是相互连接的，底部有向下延伸的渗水管，可能是要吧雨水向地下补充，还可以让多余的雨水通过排水管道排走。

2、用处不同：雨水是可以通过雨水管直接排到河道里，污水通过污水检查井收集后，可以送到污水厂进行处理，等水质达到一定要求后再排到河道里。检查井是在建筑小区范围内埋地塑料排水管管道外径不能大于80毫米。

检查井施工中，需要做出需要的措施，可以借鉴一些大工程的施工经验，嘉兴预制检查井，下面我们来看看在沉泥检查井是怎样施工的。

1、在施工之前需要检查一下检查井的井盖质量，对于购买的井盖需要实施一定的方案，并且对井盖做出详细的检查，没有达到质量标准和没有经过备案是不能被投入使用的。

2、检查井在施工过程中，需要对检查井检查一下，人员和单位对施工现场需要检查一下，预制检查井价格，如果发现问题的话，需要及时汇报，避免给自己带来不必要的危险。

混凝土检查井的成品保护：

1、侧模板应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除而受损伤，井壁内膜及井壁顶板底模应待混凝土达到设计强度标准的75%以后，方可拆除，预留洞口的内膜，在混凝土强度保证预埋件和预留孔洞表面

不发生坍塌和裂缝时，即可拆除。

- 2、在已绑扎好的钢筋上不得践踏或放置重物。
- 3、浇筑混凝土时，应尽量避免碰撞模板、钢筋及预埋件。
- 4、混凝土强度必须达到1.2MPa后，方能允许施工人员在其上走动。

预制检查井多少钱-嘉兴预制检查井-浙江栩祺检查井由浙江栩祺建材有限公司提供。“化粪池,水泥化粪池,混凝土化粪池,水泥检查井”选择浙江栩祺建材有限公司，公司位于：浙江省台州市仙居县埠头镇王佰府柑桔场建材厂场地，多年来，栩祺水泥制品坚持为客户提供好的服务，联系人：方凯。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。栩祺水泥制品期待成为您的长期合作伙伴！