

泡沫轻质砖 马鞍山恒达加气块 南京轻质砖

产品名称	泡沫轻质砖 马鞍山恒达加气块 南京轻质砖
公司名称	马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山慈湖高新区电业路
联系电话	17355539222 17355539222

产品详情

加气块的施工方法介绍

加气块墙的上下皮砌块的竖向灰缝应彼此错开，外墙轻质砖，彼此错开长度宜为300mm，南京轻质砖，并不小于150mm。如不能满足时，应在水平灰缝设置2 6的拉结筋或 4钢筋网片，拉结钢筋或钢筋网片的长度不该小于700mm。

加气块墙的灰缝应横平竖直，砂浆饱满，水平灰缝砂浆饱满度不该小于90%;竖向灰缝砂浆饱满度不该小于80%。水平灰缝厚度宜为15mm;竖向灰缝宽度宜为20mm。

加气块墙的转角处，应使纵横墙的砌块彼此搭砌，隔皮砌块露端面。加气块墙的T字交接处，应使横墙砌块隔皮露端面，并坐中于纵墙砌块。

如何提高加气块的生产效率

加气块是我们日常生活中经常接触到的一种建筑材料，或许你并不一定能看见他，但是我们做住的房屋，所工作的写字楼，所逛的商场等等，泡沫轻质砖，无一不是加气块组成的。加气块生产线的工作效率直接关系到加气块的产量问题，因此很多企业对于加气块生产线效率如何提高这个问题都非常关心。要保证车间工艺流程顺畅。力求避免原料和半成品运动的倒流水和交叉现象。

加气块的优点：

不需要大的工作厂房，简易的生产车间，轻质砖隔墙，露天存放，无需仓库。五：投资灵活：可以小规模生产，也可大规模生产，既可以固定生产，也可以移地生产。

加气块施工方式

加气混凝土砌块的砌筑面应适量洒水。砌筑加气混凝土宜采用工具（铺灰铲、锯、钻、镘、平直架等）。

加气块墙如无切实有效措施，不得使用于下列部位：

1、建筑物防潮层以下部位；2、长期浸水或化学侵蚀环境；3、长期处于有震动源环境的墙体；4、砌块表面经常处于80℃以上的高温环境。加气混凝土砌块墙上不得留设脚手架眼。

泡沫轻质砖-马鞍山恒达加气块-南京轻质砖由马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司提供。马鞍山市恒达轻质墙体材料有限公司位于马鞍山慈湖高新区电业路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前马鞍山恒达在保温、隔热材料中享有良好的声誉。马鞍山恒达取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。马鞍山恒达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。