

微型投影机吊架 南京唯美 福州投影机吊架

产品名称	微型投影机吊架 南京唯美 福州投影机吊架
公司名称	南京优融机电设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区民智路1号喜马拉雅K座1506室
联系电话	18118817253 18118817253

产品详情

正投幕可分白幕（增益小，视角大。）玻珠幕；1-3dB增益。金属弧型幕；高增益，窄视角。微镜阵列技术的强光正投银幕；无基色光学屏幕，2.3的屏幕增益高于10倍普通银幕。又可分为；手动升降、电动升降、地拉幕、支架幕、透声幕、演出天幕兼容幕。背投分；费涅尔透镜式（透射率好，丹麦SV S、DNP）1的对比度。渗透模式（色彩还原好），玻璃透光膜等。

一般显示器有15”、17”桌面自动升降液晶显示器，44”DLP背投光显电视，40”液晶机，60”等离子显示等。

显示技术又有屏幕拼接、融合、fang真、水幕、立体成像、激光成像等。

投影仪遥控升降吊架如何安装？

安装转角：转角可安装在阳台顶或墙面顶部，转角距离活动顶座50--70cm，必须在活动顶座的中间成三角形的(45度角)，与摇手安装的位置以保持同一垂直线，可以参看图纸。

钢丝连接：一套晾衣架里面有两根钢丝，先拿出一根，首先把钢丝的一头穿过转角的轴承钢丝槽，接着穿过活动端顶座的活动轮轴承钢丝槽(位于顶座的上部)，再穿过固定端顶座的轴承钢丝槽让钢丝垂直于地面，微型投影机吊架，再把顶盖从钢丝套入，卡好顶座盖。钢丝的另一头也穿过转角的轴承钢丝槽另一个孔，自动投影机吊架，接着穿过活动座的另一个活动轮轴承钢丝槽(同一顶座下方)，让钢丝垂直于地面，再把顶盖从钢丝套入，卡好顶座盖。

另一根钢丝安装方法相同。

五晾干连接在每根钢丝的头端，穿吊球，福州投影机吊架，在吊球里打结；接着把吊球拉到顶住顶座为止，这时从转角处拉钢丝，刚好成一个双股的钢丝，卡在手摇器的一端；放松手摇器里的钢丝，吊球下降，把晾杆穿过吊球，再接着在吊球的孔洞处旋紧固定，钉好螺钉；zui后在晾杆的两端安装上堵头。

会议室的主要作用是供员工开会，是一个集思广益，讨论工作的地方，在一个企业中，重要的决策，重要的思路都是产生于这里，会议室的重要性非常大，因此，在这个地方也是设备zui齐全，微型投影仪吊架，zui现代的。

目前，很多企业在会议桌上使用升降器，将视频图像通过显示器展示在每个参加会议的人员面前，直观，方便，其对会议的质量产生的效果远远大于投影仪。

微型投影机吊架-南京唯美(在线咨询)-福州投影机吊架由南京优融机电设备有限责任公司提供。南京优融机电设备有限责任公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。南京唯美——您可信赖的朋友，公司地址：南京市雨花台区民智路1号喜马拉雅K座1506室，联系人：权经理。