

高透明PP 李长荣化工 8888 高流动 低温耐冲击性 注塑级

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 高透明PP 李长荣化工 8888 高流动 低温耐冲击性 注塑级 |
| 公司名称 | 苏州安俊尔塑胶有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:李长荣化工 型号:8888 |
| 公司地址 | 昆山市花桥镇蓬青路888号立德企业家园区6号楼2室一楼 |
| 联系电话 | 18018829124 18018829124 |

产品详情

Globalene? 8888

聚丙烯无规共聚物 Propylene Copolymer Yung Chemical Industry Corp. 产品说明：热性能额定值单位制测试方法 88

悬壁梁缺口冲击强度(制)测试方法 41

Globalene? 8888是一种聚丙烯无规共聚物（PP无规共聚物）材料

该产品在北美洲或亚太地区有供货,加工方式为:注射成型。Globalene? 8888的主要特性有:

高流动性

共聚物

耐冲击

透明度

典型应用领域包括:

电气用具

家庭应用

Globalene? 8888 物性表

基特信息

流动性高

耐低温冲击

清晰度, 高

用途

无规共聚物
电器用具

形式

家用货品

加工方法

粒子

物重性能额定值单位制测试方法

注射成型

0.896

熔流率 (熔体流动速率) (230 ° C/2.16 kg)

46

收缩率 - 流动

1.2

硬度额定值单位制测试方法

86

抗机械性能额定值单位制测试方法

29.4

伸长率(屈服)

12

弯曲模量

1060

温馨提示：

我司产品均可免费提供详细物性表(英文和中文版)、加工参数表、ROHS、SGS、MSDS、UL及FDA等认证相关资料；可免费为客户分析样版并提供原料型号咨询服务(可免费帮客户翻译英文资料)；如需试料

、了解产品相关信息及当日报价，敬请来电、来邮或在线咨询，我们将竭诚为您服务！

郑重承诺:本公司所销售原料全部为原厂原包正牌料、杜绝一切副牌料、水口料以次充好。