

湖北围栏厂电话

产品名称	湖北围栏厂电话
公司名称	武汉博达兴业金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区汉口北大道汉北水晶城6栋1单元603室
联系电话	15172472051

产品详情

围栏安装所需材料规格为：

水泥桩：长×宽×高=12cm×12cm×180cm，长方体柱形，柱内有竖钢筋4根，钢筋规格为 ϕ 8mm。

围栏网片：横线7层、110cm宽，竖线间距40cm

施工设计：水泥桩间距6m，如地形起伏大时可适当缩短间距，围栏底线距地面高度10厘米左右，水泥桩埋深50cm，网围栏松紧度人用力下压小于50cm为宜。[1]（详见围栏结构图）

标志牌：

标志牌由基座和碑体两部分组成，具体标准如下

底座规格：底座长224cm、宽48cm、高60cm，地下根基用石料灌浆，不得小于40厘米。底座砌砖，水泥罩面。

牌体规格：牌体长200厘米，高为150厘米，宽24厘米，内部砌砖，水泥罩面。

牌文：正面书写要求，牌的正中上方写明“退耕还林工程”、正中写明“封山育林项目区”、右下脚写明建设单位、施工单位。反面书写要求，正上方写明“项目简介”，依次标明项目名称、项目法人、项目时间、项目地点、封育面积、封育类型、封育年限、封育方式、封禁措施及投资情况，全部用宋体。

电子围栏的辐射很小，这和他的功率有一定关系，以我们用过的上海及石电子围栏来说，他的输入电压是220V，都是家用电压，辐射在安全范围之内，他输出的是脉冲电压高压5000-9000伏，低压一千伏，围栏厂，但他的能量很小，而且是不持续的，是一秒钟一个脉冲，一个脉冲的持续时间是0.1秒。能量只有

5焦耳，什么概念呢，就是说他和你人在干燥季节，被静电电一下的感觉是差不多的。所以他比家用电的辐射还要小，这些是可以忽略不计的。

车间护栏网又称车间隔离栅，车间隔离网，仓库隔离网，工厂隔离网等等。

车间护栏网的优点：防护强度高、钢性好、造型美观、视野广阔，感觉明亮、轻松。车间护栏网产品具有防腐、防老化、抗晒、耐候等特点。车间护栏网的网格结构简练，便于运输，安装不受地形起伏限制。车间护栏网坚固耐用，适合大面积采用。

车间护栏网可广泛用于：高速公路，铁路，桥梁两侧的防护带；机场，港口，码头的安全防护；市政建设中的公园，草坪，动物园，池湖，道路及住宅区的隔离与防护而龙桥护栏则多用于厂房的隔离与防护，既车间隔离网。

车间护栏网的材质大多是低碳钢丝，其龙桥护栏的网片与地面的链接方式多为打膨胀螺丝固定或者是泥土预埋的方式。其表面处理可是镀锌后喷漆或浸塑处理的。

湖北围栏厂电话由武汉博达兴业金属丝网制品有限公司提供。武汉博达兴业金属丝网制品有限公司是从事“公路及铁路护栏网系列,筛网制品,格栅板系列”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。