

# 排风机噪音治理 安徽噪音治理 蓝鸥环保隔音消声降噪

产品名称	排风机噪音治理 安徽噪音治理 蓝鸥环保隔音消声降噪
公司名称	安徽蓝鸥环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市花山区湖北东路
联系电话	15609688898 15609688898

## 产品详情

影响隔声墙体隔声量的主要原因有:材料的厚度、材料的密度、声学空腔、密封性等。考虑到吻合效应，安徽噪音治理，常采用多层复合结构作为隔声材料。隔声屏障和隔声罩是主要的两种设计，其他隔声结构还有：隔声室、隔声墙、隔声幕、隔声门等。路面施工隔声墙的加固接缝设置要求：隔音墙基础应按设计要求采用伸缩缝施工。隔声墙基每隔0~0米设伸缩缝。具体伸缩缝的位置应结合施工期间的现场地形确定。

机房降噪处理方法：降低轴流风机噪声。在进行发电机组冷却风机降噪时，必须考虑两个问题：消声量和排气通道锁允许的压力损失。机房隔声处理之后，要解决机房内通风散热问题。进风口应与发电机组、排风口设置在同一直线上。进风口应配以阻式消声器。按照，在繁华市区，室外的噪音，白天不能超过55分贝，夜间不能超过45分贝；一般居住区，白天不能超过45分贝，夜间不能超过35分贝。

环境噪声是为保护人群健康和生存环境，对噪声容许范围所作的规定。制定原则，应以保护人的听力、睡眠休息、交谈思考为依据，应具有先进性、科学性和现实性。发动机是工程机械zui关键的运转设备，在设计时就可对发动机进行改良，例如可优化发动机的机构刚度，厂房噪音治理，避免其产生的振动频率和噪声的zui大频率产生共振，排风机噪音

治理，发出更大的噪声。在基础挖筑时，应采取隔振处理，噪音治理公司，如在基础周围设置防震沟，一般挖1米深，0.4米宽的隔振沟，并加装减震层上方加盖橡胶减震垫。

排风机噪音治理-安徽噪音治理-蓝鸥环保隔音消声降噪由安徽蓝鸥环保科技有限公司提供。安徽蓝鸥环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。蓝鸥环保——您可信赖的朋友，公司地址：马鞍山市花山区湖北东路?，联系人：王经理。