

卡莱德托辊厂家 河东区托辊 南京新鸿洋科技

产品名称	卡莱德托辊厂家 河东区托辊 南京新鸿洋科技
公司名称	南京新鸿洋科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北新区星火路9号软件大厦B座3层302室
联系电话	13851524671 13851524671

产品详情

托辊的防腐及密封

针对传统的钢制托辊遇酸、碱、盐易腐蚀，易粘结、不耐磨、轴承卡壳易划坏皮带、使用寿命短等缺陷，我公司生产的托辊具有耐磨、耐酸碱盐、抗氧化，卡莱德托辊供应，运行稳定，防盗等特点，而且可有效防止皮带跑偏，减少皮带的局部损失，延长皮带使用寿命，减少了频繁更换托辊所浪费的人力、物力和时间，降低了运行成本、提高了皮带输送机的工作效率。在露天恶劣环境下使用，寿命是传统托辊的3-5倍以上。

产品采用全密封技术：两端装有塑料迷宫密封圈，油滑油脂不会泄漏，可使滚动轴长期处于全密封状态下运转。使用陶瓷表面，形成氧化膜，它与任何物质不沾接，任何物质不起反应。槽型托辊清除皮带沾物，在斜坡皮带上送力大，阻力小，效果。双节托辊，卡莱德托辊设计，能减轻皮带在托辊上的重形压力点，托辊中空装置能使带沾物自行掉落，不沾吸托辊，均能延长托辊

来源：托辊的防腐及密封。

滚筒的壁厚及轴径选择：

按照输送物的重量平均分配到接触的滚筒上，计算出每支滚筒的所需承重，卡莱德托辊厂家，从而确定滚筒的壁厚及轴径。

滚筒材料及表面处理：

根据输送环境的不同，确定滚筒所采用的材质和表面处理（碳钢镀锌、不锈钢、发黑还是包胶）。

选择滚筒的安装方式：

根据整体输送机的具体要求，选择滚筒的安装方式：弹簧压入式，内牙轴式，全扁榫式，通轴销孔式等。对于弯道机的锥形滚筒，其滚面宽度及锥度视货物尺寸和转弯半径而定。

缓冲托辊(impactidler)，缓冲托辊用于带式输送机受料处减缓落料对输送带的冲击，主要针对洗煤厂、焦化厂、化工厂等腐蚀性环境而研制的一类托辊，它本身具有的韧性是普通金属的10倍以上，寿命为传统柱鞋的五倍，耐腐蚀阻燃，抗静电，自重轻等特点，广泛用于矿山开采。托辊辊体的高分子材料，其机械性能类似于青铜，具有很好的耐磨性，而且具有良好的自润滑性能，河东区托辊，不伤皮带。缓冲托辊防腐性能优越。辊体及密封件都用高分子材料制作，耐腐蚀。在腐蚀性场合使用，使用寿命可达到普通托辊的5倍以上。

卡莱德托辊厂家-河东区托辊-南京新鸿洋科技(查看)由南京新鸿洋科技有限公司提供。南京新鸿洋科技有限公司在化工设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，新鸿洋科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蔡女士。