

# 天津净化工程-天津净化车间-天津净化间

产品名称	天津净化工程-天津净化车间-天津净化间
公司名称	天津净明科技有限公司
价格	1.00/平米
规格参数	净化:123 1:123 天津:123
公司地址	天津市北辰区天穆镇铁东路中外园中园天广路8号
联系电话	158-22389911 15822388911

## 产品详情

天津净化工程-天津净化车间-天津净化间

工厂装修净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板

结构材料：1．地坪：可采用2mm/3mm环氧树脂或是PVC地坪，电子厂房选用防静电地坪。2．送风口用不锈钢框架，武清无尘车间装修，美观清洁，冲孔网板用烤漆铝板，不生锈不粘尘，宜清洁。3．工厂装修净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板，其特点为美观、刚性强。4．送回风管道用热渡锌板制成，贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板。湿度45-65%;GMP车间湿度在50%左右为宜;电子车间湿度略高以免产生静电。噪声 65dB(A);新风补充量是总送风量的10%-30%;照度300LX。

天津净化工程-天津净化车间-天津净化间

工厂装修洁净室入口宜设空气吹淋室

工厂装修洁净室入口宜设空气吹淋室。当不设空气吹淋室时，无尘车间装修效果图，应设气闸室。空气洁净度等级为5级或严于5级的垂直单向流洁净室，宜设气闸室。空气吹淋室的进、出门不得同时开启，无尘车间装修施工，应采取连锁控制措施。单人空气吹淋室，无尘车间装修设计，应按班人数30人设一台。洁净室人员超过5人时，空气吹淋室一侧应设单向旁通门。不同等级的洁净室之间的静压差应大于等于5Pa。工厂装修洁净室与非洁

净室之间的静压差应大于5Pa。

电子无尘车间，尤其是十万级无尘车间常用于很多的工业部门，比如光学产品的制造；较小的元器件制造大型的电子系统；液压或气压系统的制造；食品饮料的生产；工业。对于常规电子厂房洁净室空调的设计，应根据电子厂房的生产工艺要求及甲方的经济条件来选用哪种空调设计方案。

电子无尘车间净化方案：组合式空气处理机组 冷水机组 送风口。这是一个传统的净化空调系统的设计方案。组合式空气处理机组里含有各种功能段，如混合段、出校过滤段、表冷段、二次回风段（或中间段）、加热段、加湿段、中效过滤段、风机段等。其冷源由冷水机组提供。

天津净化工程-天津净化车间-天津净化间