

# 苏州森能环保 丽水冷却器清洗

产品名称	苏州森能环保 丽水冷却器清洗
公司名称	苏州森能环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区塔园路379号
联系电话	15850195986 15850195986

## 产品详情

苏州森能环保科技有限公司是从事高压水射流和化学清洗的企业，包括各类热交换器清洗、蒸馏塔清洗、回收塔清洗、大型储罐清洗、GGH脱硫元件清洗、空气预热器清洗、冷油器等清洗工程，欢迎来电咨询！

蒸发器除垢准备：

- 1、断开与蒸发器无关的其它系统。
- 2、开启蒸发器水侧高点放空阀和蒸汽侧低点导淋阀，以保证清洗过程中反应产生的大量气体能够及时排放和清洗液的充满度；同时通过导淋阀监测清洗过程中换热器铜管的泄漏情况。
- 3、为了监测系统的清洗效果及清洗过程中设备的腐蚀情况，在清洗施工前，将相当于设备材质的标准腐蚀试片、监测管段分别悬挂于清洗槽中。

苏州森能环保科技有限公司是从事高压水射流和化学清洗的企业，包括电厂凝汽器清洗除垢、不锈钢设备高压水除垢、锅炉清洗、冷冻机清洗、再沸器清洗、冷却器清洗，欢迎来电咨询！

油冷却器的清洗方法：

板片清洗注意事项

请勿使用盐酸或含氯化物浓度超过 $300 \times 10^{-6}$ 的水洗涤不锈钢板片。

不要使用磷酸或硫酸清洗钛板。

通常清洗溶液的浓度应在4%以下（特殊情况除外），清洗溶液的温度不应超过60 。

## 反冲洗及网式过滤器

通常，当换热器中有纤维状物及大颗粒物质存在时，对装置进行反冲洗的效果相当明显。用下列两种方式之一可达到反冲洗的目的：

用清水与正常操作相反方向冲洗装置。

布置管道并在管道上设置阀门，以便在固定的时间内在产品边以反向模式作业。这种特殊模式特别适合产品是蒸汽的换热器。

当水流中含有相当数量的固体或纤维物质时，建议在换热器前面的供水管线上装网式过滤器。这样可以减少反向冲洗的次数。

苏州森能环保科技有限公司是从事高压水射流和化学清洗的企业，包括各类热交换器清洗、蒸馏塔清洗、回收塔清洗、大型储罐清洗、GGH脱硫元件清洗、空气预热器清洗、冷油器等清洗工程，欢迎来电咨询！

1、经常进行蒸发器的检漏工作。泄漏是蒸发器常见的故障现象，在使用过程中应注意经常检漏。

氨蒸发器泄漏时，有刺激性气味，漏点处不结霜。对泄漏处可用酚酞试纸检查，因为氨是碱性，遇酚酞试纸变红色。用眼看时，一般在蒸发器的某处不结霜的地方通常就是泄漏点，也可在泄漏处用肥皂水找漏。

氟利昂蒸发器泄漏的检查可使用卤素灯和卤素检漏仪，也可用肥皂水找漏。检查时可先用眼查看蒸发排管上是否有油迹，因为氟利昂与油能互溶，氟利昂泄漏时，油也会从漏点渗出，因此，哪里有油迹，哪里就泄漏。用卤素灯检漏时，若某处有氟利昂泄漏时，卤素灯燃烧的火焰由蓝色变成微绿、浅绿、草绿、紫绿、紫色等颜色可判断氟利昂泄漏量的多少。若火焰呈深绿或紫色时，冷却器清洗，火焰中的光1气有毒，不能长时间用此方法检查。这种情况下，可用肥皂水检查泄漏点。对于微量泄漏时，应使用卤素检漏仪进行检漏。

苏州森能环保(多图)-丽水冷却器清洗由苏州森能环保科技有限公司提供。苏州森能环保科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。苏州森能环保——您可信赖的朋友，公司地址：苏州高新区塔园路379号，联系人：张总。