

# 天津净化工程-天津洁净工程

产品名称	天津净化工程-天津洁净工程
公司名称	天津净明科技有限公司
价格	1.00/平米
规格参数	净明:123 1:123 天津:123
公司地址	天津市北辰区天穆镇铁东路中外园中园天广路8号
联系电话	158-22389911 15822388911

## 产品详情

天津净化工程-天津洁净工程

电子制造厂万级洁净室内的噪声级

电子制造厂万级洁净室内的噪声级（空态）：不应大于65dB(A)；电子制造厂洁净室垂直流洁净室满布比不应小于60%，天津车间装修设计，水平单向流洁净室不应小于40%，否则就是局部单向流了。电子制造厂洁净室与室外的静压差不应小于10Pa，不同空气洁净度的洁净区与非洁净区之间的静压差不应小于5Pa；电子制造行业万级洁净室内的新鲜空气量应取下列二项中的值：补偿室内排风量和保持室内正压值所需的新鲜空气量之和。保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m<sup>3</sup>。

天津净化工程-天津洁净工程

卤化有机磷化合物可作阻燃剂

芯材有以下几种：a．硬质聚氨酯泡沫：可壁内发泡，天津车间装修工程，隔热性能优良。加入卤化有机磷化合物可作阻燃剂，由于混合方法不同分为：可燃级、阻燃级、难燃级。b．石棉碳酸钙：以轻质碳酸钙为主要原料，天津车间装修，与无机纤维和耐火强化剂混合使之发泡，天津车间装修价格，以少量聚树脂作为粘合剂成型，防火性能好，属于准不燃型板。c．夹聚板：通过胶与加压，把保温用的聚板夹在两块钢板之间，燃烧时会产生刺激性气体。防火要求高的场所不宜大量使用。

墙板及吊顶：本工程隔墙采用企口型机制玻镁岩棉夹芯板0.426，玻镁岩棉彩钢板符合洁净厂房二级消防要求，玻镁岩棉彩钢板具有1000 的耐火性能，耐火等级达到高等级。岩棉密度： 1000kg/m<sup>3</sup>；导热系数： 0.046w/m.k；燃烧性能：高等级（不燃）。耐火极限为30~120分钟。广泛应用于食品、电子、、饮料、生物研究等行业。水管：空调水管采用无缝钢管。水泵采用星-三角启动。