

金属幕墙 威海运光装饰 幕墙

产品名称	金属幕墙 威海运光装饰 幕墙
公司名称	威海运光装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市高区科技路181号
联系电话	13061106797

产品详情

背栓式石材幕墙

背栓式石材幕墙是在石材背面采用设备钻孔，孔内嵌入石材背栓，通过石材背栓将石材挂件固定在石材背面，石材通过挂件固定在幕墙龙骨上。主要技术特点如下

- 1、背栓与石材用机械固定，幕墙，连接更加。
- 2、采用设备及工具以板正面（装饰面）为定位基准加工背栓孔，加工精度高，定位准确，进而保证安装精度和质量
- 3、石材挂件与幕墙龙骨之间采用螺栓连接固定，连接处可实现三个方向的二次微调，安装调整方便，幕墙公司，易于保证精度与质量
- 4、经实践检验和振动台测试，证明系统有很强的平面内变形和抗震能力
- 5、安装操作简便，且易于维护更换

- 1、性能要求的提出，应根据建筑物所在地的地域、气候条件、建筑物的体型、高度、周围环境以及建筑物的重要性等因素选取，且与GB/T15225《建筑幕墙物理性能分级》相一致。
- 2、应明确建筑物所在地的气候、地理、环境和周围建筑物的状态。以文字和图样型式明确建筑物的类别、体型、高度和幕墙所在的部位、形状等。
- 3、根据1~20的技术参数提出幕墙的各种性能要求。2、铝合金型材膜厚应符合“金属涂层系统”中的规定。3、钢材表面应进行防腐处理。当采用热浸镀锌处理时，其膜厚应大于45 μm；当采用静电喷涂时，其膜厚应大于40 μm。

4、不同金属材料之间应有绝缘措施，防止异质金属间电化学腐蚀。

玻璃幕墙这些问题的产生差不多都是由于材料的问题。构建玻璃幕墙主要的材料是玻璃材料，作为主要的外维护部分，玻璃性能的好坏直接影响到了玻璃幕墙的质量的好坏。我国在制定出新节能标准后，已经有一部分的玻璃幕墙技术不能达到新节能标准。

在建造玻璃幕墙的过程当中，作为连接玻璃的密封材料是非常重要的，密封材料耐候使用时间的长短会对玻璃幕墙使用时间的长短产生一定的影响。在调研人员针对有些城市的玻璃幕墙进行调查时发现，有些连接玻璃的密封材料已经出现了一系列问题，幕墙，比如开裂、钢化破损的现象。这些现象的出现，对建筑室内的环境产生了一定的影响，也造成了大量的能源的消耗。

金属幕墙-威海运光装饰-幕墙由威海运光装饰工程有限公司提供。威海运光装饰工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！