

# QJB0.37/6-220/3-980S反冲洗污水搅拌器

产品名称	QJB0.37/6-220/3-980S反冲洗污水搅拌器
公司名称	南京杜安水处理设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	电压:380V 电机功率:0.37KW 叶轮直径:220mm
公司地址	南京市六合区中山科技园科创大道9号D1幢310室
联系电话	025-57523831 13813381829

## 产品详情

QJB0.37/6-220/3-980S

反冲洗污水搅拌器

潜水搅拌机带提升装置

废水处理搅拌器

江苏杜安环保QJB0.37/6-220/3-980S反冲洗污水搅拌器适用与工业和城市污水处理厂曝气池和厌氧池，可用池中水循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等。混合搅拌系列产品选用多极电机，采用直联式结构，能耗低，效率高；叶轮通过精铸或冲压成型，精度高，推力大，外型美观流畅，结构紧凑。低速推流系列产品采用摆线针轮减速机，配备功率小，转速低，叶轮直径大，服务面积广。叶轮由聚胺脂材料和铝合金铸成，强度高，耐腐蚀性强，除了具有搅拌的功能外还能外还兼有推流和创建水流的作用。潜水搅拌机的电机绕组为F级绝缘，防护等级为IP68。在污水厂的曝气系统中配合使用，可使系统能耗大大降低，且充氧量明显提高，能有效的防止沉淀。根据工艺要求，直联式潜水搅拌可配用导流罩。

反冲洗潜水搅拌机系列产品选用多级电机，潜水搅拌机的电机绕组为F级绝缘，防护等级为IP68。1、潜水搅拌机电机故障表现：在分解电机前，我们进行了空运转，以图找出问题。不出预料，电机发出异常声响，振动很大；电机轴的轴套处潜水搅拌机发出滋滋的声音，好像是某个零件“丢转”而不能同步的感觉；电机空运转不到2分钟轴伸温度就达60多度，有烫手的感觉。2、潜水搅拌机结构简图：下图是推流器泵侧轴承的装配图，轴承型号为SKF 6309。轴承外圈用挡圈5定位，内圈用轴套4定位，潜水搅拌机并用弹簧挡圈2和3固定；骨架油封11的规格为55x80x8，装在挡圈5和轴套4之间，在轴套4上滑动；轴承另

一端的固定依靠 45轴段的轴肩和轴承座的台阶； 55轴段与轴承座的配合为H8/f7，相当于一滑动轴承；斜齿轮7依靠过盈配合嵌固在潜水搅拌机轴8的右端部；1为甩油环，阻止齿轮箱的油进入骨架油封。3、潜水搅拌机分解与检查：首先拆除甩油环1、弹簧挡圈2和3；再拆除电机后端轴承盖，将电机转子轴8从电机定子体9的左边抽出；然后依次拆除轴承6、轴套4、挡圈5和骨架油封

潜水搅拌机不锈钢叶轮的腐蚀磨损主要是风机输送介质中含有腐蚀性气体引起的腐蚀及应力腐蚀。由于输送介质不同引起的腐蚀种类也不同。为了防止腐蚀及叶轮腐蚀磨损的发生,通常采用以下措施:选用耐蚀作用强的不锈钢做叶轮材料;在叶轮表面上涂镀或喷涂防腐层和提高叶轮表面质量以解决腐蚀磨损问题。

潜水搅拌机不锈钢叶轮耐蚀性喷涂有表面热喷涂及等离子喷涂等。喷涂材料有镍及镍合金丝、粉;不锈钢丝、粉等

**江苏杜安环保QJB潜水搅拌机、潜水推流器、潜水曝气机机械密封的材质一般是碳化钨，分为动环和静环。**

**潜水搅拌机、潜水推流器、潜水曝气机等配套的潜水电机都是采用双向机械密封结构。多达两道机封。才能确保电机的安全工作。潜水电机的机械密封性能良好，无渗漏，绝缘等级应符合F级的规定。潜水搅拌机、潜水推流器、潜水曝气机的机封内压能承受0.2MPa下10min的压力，无渗漏。**

潜水搅拌机，潜水推流器，污泥回流泵，射流式曝气机、潜水离心曝气机、双曲面搅拌机、格栅除污机、刮吸泥机、潜水排污泵、潜水绞刀泵、埋地式污水处理设备、一体预制泵站等

江苏杜安环保生产、经销批发、安装维修的潜水搅拌机深受消费者市场的欢迎，在消费者当中享有较高的地位，公司客户遍布全国各地，与他们有着良好的合作关系。蓝深集团生产的潜水排污泵、潜水搅拌机等污水处理设备品种齐全、价格合理。蓝深集团实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任.欢迎与我联系，送货到指定安装现场。

木箱包装，内含主机、安装附件、产品合格证、产品使用说明书、装箱单和保修卡。

设备质保期：一年。终身维护。配件都按原厂价出厂。

薄利多销，含税与运费，可帮安装调试。

开具13%增值税。

依据业主实际需要，我们可以提供上门安装、调试、运营等。