

淮北工业齿轮油 中负荷工业齿轮油 赛航润滑油

产品名称	淮北工业齿轮油 中负荷工业齿轮油 赛航润滑油
公司名称	安徽野牛润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市淮南北路宝湾国际B2-142
联系电话	15955030550 13385603193

产品详情

一般工况下用油量较小的齿轮箱，推荐6个月或4000小时一换，大的设备可以通过监测跟踪齿轮油质量的变化，来决定是否换油。带空气泡的油在油泵加压后空气会溶入油中。油中溶入空气后，当压力经减压阀降低时，空气会从油中以极高的速度释放出来，造成气穴腐蚀，产生强烈的振动和噪音。尤其在高载荷下，必须选择高粘度、油性大、加有极压添加剂的油，例如蜗轮蜗杆油和大粘度L-CKD类型的齿轮油，甚至使用符合API GL-5的车辆齿轮油。

齿轮齿面的磨损是齿轮油中的机械杂质或油品润滑性能不良造成的。齿轮油中的颗粒是润滑油系统及齿轮本身磨损产生的微小金属颗粒或外来污染物。开式齿轮油。粘度高，淮北工业齿轮油，粘附力强。用重质润滑油加沥青或聚合物粘附剂调制，为使用方便可加稀释剂。蜗轮蜗杆油。用精制石油润滑油或合成油加适量脂肪或油性剂调成。如果油温超过工艺操作规定，可能有以下原因所致： 齿轮箱中油位不够，导致齿轮油循环量也不够，重型工业齿轮油，到达浸润或喷淋润滑齿轮的供油不足； 气温高冷却效果不好； 齿轮箱外壳被油污或粉尘覆盖，影响散热。 齿轮油粘度太高也影响散热。

在工业生产运用中，常见的齿轮类型是圆柱齿轮、圆锥齿轮和蜗轮蜗杆这三种，中负荷工业齿轮油，按工作条件又可以分为闭式、开式和半开式，对应的润滑油主要分为闭式齿轮油和开式齿轮油。其中，闭式齿轮油是主体。对于换油不方便的地方，可考虑使用全合成

工业齿轮油延长换油期，道能科润滑科技就生产多种牌号的全合成工业齿轮油，用户可以根据设备应用情况咨询选用。本产品执行GB 5903-2011《工业闭式齿轮油》，同时符合美国齿轮制造商协会(AGMA)250.04EP和美国钢铁公司(USS) 224规格的要求。

淮北工业齿轮油-中负荷工业齿轮油-赛航润滑油(推荐商家)由安徽野牛润滑油有限公司提供。安徽野牛润滑油有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！