

pvc防水卷材厂家 西卡防水 西安pvc防水卷材

产品名称	pvc防水卷材厂家 西卡防水 西安pvc防水卷材
公司名称	西卡防水材料股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13905360818 13905360818

产品详情

PVC防水材料的验收

PVC防水材料的验收按照以下的方法进行验收，不能马虎。

PVC防水卷材的搭接处的距离应不小于120毫米，同时要保证PVC防水材料的接缝处紧密、牢固、稳定，pvc防水卷材多少钱，不能出现虚贴、鼓贴的现象。

PVC防水才来料的焊接处要保证没有漏焊、假焊、烤焦热熔的现象。

焊缝重启检测的时间不能小于2MIN，压力应不小于0.15M帕。

PVC防水材料又称为PVC防水卷材，是使用聚氯乙烯树脂作为原材料，添加入增塑剂、填充剂等众多化添加剂后，通过机械加工生产出来的一种新型高分子防水卷材。

PVC防水材料的特点：

PVC防水材料作为新型的一种防水卷材，他所具有的防水功能是目前防水材料中效果好的一种防水材料。同时PVC防水材料具有绿色环保，pvc防水卷材出售，无毒无害，西安pvc防水卷材，可回收性强；长期耐候性好，抗紫外线能力强，离火自熄等特点。PVC防水材料的避免光滑，这不仅有利于清洁，同时还可以提高PVC防水材料的透气性和水分子的扩散，延长PVC防水材料的使用寿命和效果。

PVC防水材料的铺设方法：

PVC防水材料的铺设方法与传统的防水卷材的铺设方法基本相同，只要注意以下几点就可以完成PVC防水材料铺设的全部过程。

基层要求：

PVC防水材料为一种新型的防水材料，他对铺设基层的要求十分苛刻，因此，在铺设PVC防水材料时，一定要保证基层的清洁、表面没有任何尖锐物。在基层建设完成后，应有验收人员检查合格后才能进行下一步工作。

现在建设中pvc防水卷材施工质量和很多的因素有关系，比如材料的质量、技术人员的配置、施工环境的影响、施工后的现场维护等等，在这里我们介绍其中影响质量品质的关键因素，空铺法施工工艺。

- 1.在施工前准备弃齐全，如果这些材料在短期时间内不能够用完，pvc防水卷材厂家，那么要妥善保管这些材料。要把这些材料放置在通风阴凉的地方。
- 2.穿出屋面防水层的设备、管道或预埋件等必须在屋面防水工程开始前安装完毕，屋面防水工程必须在对各类前期工程验收合格后方可施工。
- 3.在使用空铺法防水施工的时候，对于基层要充分干燥。施工前应测试找平层的含水率不超过百分之八，施工前用一平方米卷材平铺于找平层上，大概三个小时后揭起。
- 4.基层表面应压实平整，排水坡度应符合设计要求。水泥砂浆找平层应充分养护，不得有酥松、起砂、起皮现象。

pvc防水卷材厂家-西卡防水(在线咨询)-西安pvc防水卷材由西卡防水材料股份有限公司提供。西卡防水材料股份有限公司位于山东省寿光市台头工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前西卡防水在防水、防潮材料中享有良好的声誉。西卡防水取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。西卡防水全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。