

PL型闸门止水橡胶设计要求 腾达实体企业支持定做闸门底水封

产品名称	PL型闸门止水橡胶设计要求 腾达实体企业支持定做闸门底水封
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	68.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

PL型闸门止水橡胶设计要求 腾达实体企业支持定做闸门底水封

PL型闸门止水橡胶执行标准：

PL型闸门止水橡胶的生产GB18173.2-2014《高分子防水材料-止水带》标准生产的。PL型闸门止水橡胶应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面及建筑物质和构筑物的变形缝防水PL型闸门止水橡胶就是利用橡胶的高弹性，在各种压力荷载下产生弹性变形,从而起到坚固密封,可以有效地防止建筑构造的漏水,渗水并起到减震缓冲作用。

PL型闸门止水橡胶生产型号：

我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还可为不同工程、不同部位的需要备有十字型、丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

PL型闸门止水橡胶适用范围：

PL型闸门止水橡胶广泛应用于各种类型的混凝土结构中。例如：挡水坝、蓄水池、地铁、涵洞、隧道等地下工程中，由于不能连续浇注，或由于地基的变形，或由于温度变化引起混凝土构件的热胀冷缩等原因，在浇注时常留有变形缝、施工缝，这些缝的防渗漏问题就要采用在变形缝的部位浇注橡胶止水带的办法来解决，PL型闸门止水橡胶既能防止地下水（或外界水）渗漏到建筑结构中，又可防止建筑内的水漏到外界。

PL型闸门止水橡胶运输及存放要求：

PL型闸门止水橡胶在运输时，应要避免阳光直射，勿与热源、油类及有机溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。PL型闸门止水橡胶存放场所要保持-10 - +30 ，相对湿度40% - 80%。PL型闸门止水橡胶可按用户要求生产各种止水带形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型PL型闸门止水橡胶接头产品，可适用于任何设计要求在国家许多大型工程建筑设计中,土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等要求，因此采用和安装PL型闸门止水橡胶是有效地解决以上工程中遇到种种问题。

以上便是腾达公司小编编辑的相关内容，资料方面是分享，有可取支持可来电进行咨询，我公司实体企业，诚信经营多年，如今线上线下同时发展业务，更好的服务客户。