

热镀锌地脚螺栓 武汉地脚螺栓 合肥宇浩价格合理

产品名称	热镀锌地脚螺栓 武汉地脚螺栓 合肥宇浩价格合理
公司名称	合肥宇浩物资回收有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市九顶山路与淮海大道交口杨岗街道
联系电话	15656955678 15656955678

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥宇浩物资有限公司

虽然预埋件占幕墙投资的比例不大，但却是幕墙构件存在的根基，是与主体结构连接的桥梁，发挥着很大的作用，同时也是保护工程安全的关键所在。在安装预埋件时，相关人员需要先根据图纸进行加工，然后再进行测量定位和设置支架等步骤。为保证预埋件与主体结构的连接可靠性，预埋件的锚筋应该位于混凝土构件外排主筋的内侧。将预埋件与钢筋或模板连接在一起，可以防止预埋件在混凝土浇捣过程中出现位移情况。

预埋件可以定制加工，常见的预埋件有混凝土预埋件、幕墙预埋件、槽预埋件、预埋管、预埋螺栓、桥梁预埋件、路灯预埋件、预埋钢板等等。预埋件的受力直锚筋不宜少于4根，不宜多于4层;直径大于8mm，武汉地脚螺栓，小于25mm，锚筋应位于构件的外层主筋内侧，锚板宜用Q235钢，地脚螺栓厂家，与锚筋应采用T形焊。预埋件经常应用在建筑幕墙的施工上面，是预先安装在隐蔽工程内的构件，可以用来连接施工设备，能够起到良好的固定作用。

预埋件的锚筋应放在构件的外层主筋内侧，直锚筋与锚板应采用T形双面焊缝，当 $d \geq 20\text{mm}$ 时，宜采用压力埋弧焊。预埋件在每一个建筑施工中都是常见的，这是一种隐秘的结构，地脚螺栓价格，同时对于外部结构的搭建又是的基础和必须的。当 $d \geq 20\text{mm}$ 时，宜采用穿孔塞焊，当采用手工焊时，焊缝高度不宜小于 6mm 及 $0.5d$ （Ⅱ级钢筋）或 $0.6d$ （Ⅰ级钢筋）。

热镀锌地脚螺栓-武汉地脚螺栓-合肥宇浩价格合理(查看)由合肥宇浩物资有限公司提供。合肥宇浩物资有限公司在废料回收再利用这一领域倾注了诸多的热忱和热情，合肥宇浩一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：汪经理。