

晋城pdu pdu防雷 南京普天鸿雁

产品名称	晋城pdu pdu防雷 南京普天鸿雁
公司名称	南京普天鸿雁电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花经济开发区凤仪路39号
联系电话	13814041819

产品详情

PDU插座如何选购？

1：新建大型机房：由设计单位提出配置要求，写入招标文件，pdu厂家，后的公司技术部门和供应商一起进行技术分析后形成产品文件，中标后供应商按文件的要求进行定制加工。过程复杂、层层把关，失误率较低。

2：大型机房补充采购：由甲方业主单位和中标维护公司按实际的设备状况提出要求，这时的需求往往是因为供电系统或机柜内设备发生了变化，原有的新建时的统一使用PDU无法满足需求而产生的，需求的变化多，复杂度较高且数量不多，所以各方的重视度不够，一般由业主或维护公司的采购与供应商的客服进行沟通确认，一不小心就会产生差错，给各方带来纠纷和损失。

给机柜增色的PDU

PDU是以刀式结构、铆接技术于PDU业界，其1*8mm的高导通磷青铜铜带主体导通结构，pdu排插，使得10A~32A的PDU载流时的温升值达到低，输出插座的插套与载流主体的硬铆接方式使得其分流结构获得强大机械强度和抗冲击能力是其他PDU的焊接结构和螺旋端子结构的，各种制式输出插座尺寸与电流表和电涌防雷模块统一尺寸，使得”PXY”PDU有匀称、硬朗、茁实的视觉感受。

主要特点：

- 1：低温升1*8mm的紫铜排刀式结构
- 2：抗冲击耐氧化的全铜硬铆接分流结构

3：整齐划一的插座和功能模块

4：全角度识别整体色彩喷涂和同色线缆

严禁在卫生间内的潮湿处如淋浴区或澡盆附近设置PDU电源插座，其它区域设置的PDU电源插座应采用防溅式。有外窗时，晋城pdu，应在外窗旁预留排气扇接线盒或插座，由于排气风道一般在淋浴区或澡盆附近，所以接线盒或插座应距地面2.25m以上安装。

距淋浴区或澡盆外沿0.6m外预留电热水器插座和洁身器用PDU电源插座。在盥洗台镜旁设置美容用和剃须用PDU电源插座，距地面1.5m~1.6m安装。插座宜带开关和指示灯；阳台应设置单相组合PDU电源插座，距地面0.3m。

晋城pdu-pdu防雷-南京普天鸿雁(推荐商家)由南京普天鸿雁电器科技有限公司提供。南京普天鸿雁电器科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！