

智能微差压式压力变送器报价 昆仑海岸传感技术公司

产品名称	智能微差压式压力变送器报价 昆仑海岸传感技术公司
公司名称	北京昆仑海岸传感技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区上地信息路1号1-1号楼A栋8层
联系电话	15601018688 15601018688

产品详情

压力变送器跟差压变送器有什么区别?

压力变送器是将实践的压力值转换成规范的电信号(如：0-10VDC)输出，而差压变送器是比拟两个压力值之间的压力差，将这个差值转换成规范信号输出(实践就是做减法，然后输出差)。差压变送器有两个接口，主要测两个口之间的差压，压力变送器就一个接口，测表压或压力。应提供的参数：量程 综合精度 输出电压 供电电压 工作温度 螺纹衔接 信号引出接口等

想要了解更多昆仑海岸的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

微差压传感器用途

微差压的测量，在洁净室，智能微差压式压力变送器报价，环保，微差压式压力变送器报价，设备，防爆型微差压式压力变送器报价，暖通空调等领域广泛应用。

产品特点

扩散硅差压测量，长期稳定性好；

微小量程，精度高，可靠稳定；

智能化设计，内置仪表参数，现场零点可迁移；

防浪涌电压，极性方向保护；

LCD现场显示可选；

外观小巧，单晶硅微差压式压力变送器报价，多种安装方式，不受方向影响

产品特点 · 微小量程的差压测量，长期稳定性好，灵敏度高。 · 智能化设计，内置仪表参数，现场零点可迁移。 · 本产品由电路板、传感器等重要部件组成。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多微差压传感器的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

微差压传感器主要用途

昆仑海岸生产、销售微差压传感器，我们为您分析该产品的以下信息。

适用于无腐蚀性干燥气体微小量程的差压的测量。

主要技术参数：1、输出形式：4mA ~ 20mA2、供电电源：DC 24V (12V ~ 32V) 3、量程范围：0kPa ~ 200kPa (传感器量程 125Pa) 4、准确度等级：1.0级5、介质温度：- 10 ~ 60 6、环境温度：0 ~ 50 7、响应时间：50ms8、负载能力(DC 24V)：电流型 500 9、可重复性：±0.2%F · S10、年长期稳定性：±0.2%F · S11、非线性：±0.2%F · S12、热零点每度温度漂：±0.04%F · S13、过载压力：2倍量程14、电气连接：电缆连接15、过程连接：8 倒刺/及其它16、测量介质：无腐蚀性干燥气体17、壳体材料：ABS18、防护等级：IP 5419、产品重量：约 300g外形及尺寸：扩散硅微差压型压力变送器外形 (JYB-DW-**) 注意：请按产品标识正、负压方向正确操作扩散硅微差压型压力变送器尺

智能微差压式压力变送器报价-昆仑海岸传感技术公司由北京昆仑海岸传感技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京昆仑海岸传感技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业自动控制系统及装备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!