

德州搪瓷水箱 顺征空调 搪瓷水箱

产品名称	德州搪瓷水箱 顺征空调 搪瓷水箱
公司名称	德州顺征空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	17753477655

产品详情

产搪瓷钢板品介绍

该水箱利用Q235钢板作为基材，用大吨位液压机械压制成型，然后用HSC系列瓷釉对外表面进行搪瓷热处理，板块经烧制后冷却为成品，搪瓷处理增强了钢板的耐腐蚀性，美观性，并且完全满足饮用水卫生标准，在工业，消防和生活饮用水方面有广泛的应用。

该水箱同样具有尺寸灵活，组装方便，抗震性强，德州搪瓷水箱，强度大，使用寿命长等优点。既能贮存冷水也能贮存热水，既能用于工业消防用水，也能用于生活用水，适用范围广，耐酸耐碱，不渗不漏，内部光洁，保证水质不被污染。

订货须知：

- 1：请提前告知水管管径和位置，出厂时就开好水管，整体搪瓷，抗腐蚀效果。
- 2：安装和使用搪瓷水箱需要注意的一点是避免磕碰，防止瓷釉损坏。
- 3：水箱条形基础制作方式要与厂家提前沟通，或由厂家提供基础图纸，按图施工，避免基础尺寸与水箱尺寸不符合。基础高度500mm为宜，方便安装和检修。
- 4：地面或楼板荷载以水箱满水状态考虑，由结构设计人员进行承重验算。

搪瓷水箱主要特点：组装灵活、不易变形、抗震性强、耐腐蚀、容易清洗、寿命长、洁白美观、保证水质不被污染。坚固耐用，四个板块连接处设加强板和拉筋，搪瓷水箱，增强了搪瓷水箱的牢固和稳定。储存热水优于其它水箱（需用耐热胶条）。

搪瓷水箱采用先进工艺，选用材料，搪瓷焊接水箱，经高温烧结搪瓷，使水箱板面形成致密釉层，与钢板界面离子之间互相渗透，混合形成厚度约200-300微米的扩散层，加大了搪瓷面的附着强度。瓷面光滑

，山东搪瓷水箱，容易清洗，且耐腐蚀，钢板组装结构，不易变形、抗震性强、抗冲击力大，通过长时间的广泛使用，显示出良好的效果并得到用户用户好评。

安装及验收：1．安装时箱体与墙体之间留出不小于500毫米的检修通道，箱顶、箱底不小于500毫米。2．土建施工时先做好支墩，水箱箱底单元板块之间的连接缝要座落在支墩上。3．组装后关闭出水管和泄水管，打开过水管，边加水边检查至盛满水，二十四小时不漏水为合格。

公司自成立以来，始终贯彻“市场导向、以人为本、科学管理、服务”的经营方针和文化理念。视产品质量为生命，追求为宗旨，不断完善内部管理，致力于科技开发，在激烈的市场竞争中取得飞速发展。

下面教你一些方法来鉴别真假搪瓷水箱：

硫酸铜点试验是快速区分普通碳素钢和所有类型的搪瓷的简便方法。所使用的硫酸铜溶液的浓度为5~10%。在进行点试验前，水箱试验区应清除油脂或各种杂质，并用软磨布磨光一个小区域，然后再用滴瓶向清理后的区域滴注硫酸铜溶液。普通碳素钢或铁在几秒钟内就会形成一层表面金属铜，而搪瓷的表面则不产生铜沉淀或显示铜的颜色。

我国在热水器生产中，采用腾嘉搪瓷水箱的日益增多。搪瓷内胆由于其在防腐方面的优越性能，正在取代其它内胆而成为热水器内胆的主力。

搪瓷水箱在50年前起源于美国。在欧洲，尤其是德国，搪瓷内胆热水器的生产始于60年代。但只有当搪瓷内胆与牺牲阳板结合之后，才确立了它在应用领域中的地位。热水器的容量可以小到15立升，大至400立升，大致分为美式和欧式二种，其主要区别在于内胆的设计。

搪瓷钢板水箱可广泛应用于宾馆、大厦、饭店、科研教学楼、办公室、机关、花园别墅、住宅小区、娱乐场所等公用建筑、卫生、食品加工等二次供水场所。对于旧建筑贮水箱的改造或更新极为方便。德州搪瓷水箱-顺征空调-搪瓷水箱由德州顺征空调设备有限公司提供。德州顺征空调设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。顺征空调——您可信赖的朋友，公司地址：德州市武城县鲁权屯工业园，联系人：杨经理。