

高电流线槽厂家 广州高电流线槽 合兴电气

产品名称	高电流线槽厂家 广州高电流线槽 合兴电气
公司名称	广东合兴电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠村深溪大道35号
联系电话	13669813353

产品详情

安装穿线管对线路的作用有哪些（一）-合兴电气

安装高电流线槽对线路有什么作用:

金属穿线管作为保线路的防护设备，应用在现代建筑非常广泛。首先安装前应该对施工流程进行了解，熟悉施工图纸以及正确应用规范，并且掌握安装方法，掌握施工要领，以及了解安全注意事项。

其次安装高电流线槽对线路有什么作用，由于金属穿线管及配件，产品以其具有防火、耐高温、机械性能强、结构轻便、布线施工简便等优越的性能特点，安装高电流线槽对线路有很好保护作用。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东合兴电气有限公司

镀锌线管敷设存在问题的预防方法（二）-合兴电气

高电流线槽敷设存在问题的预防方法（二）-合兴电气

3、在天花吊顶内禁止使用PVC管布线。镀锌线管在墙内暗敷时，管子外表面距墙面不小于15mm，保证墙面沿管子不裂缝。在楼板内预埋敷设时，应尽量避免交叉。对于管道较多处，禁止成捆敷设，应将管

道成排分开间隔放置，减少对楼板结构的影响。

广东合兴电气有限公司坐落在美丽的广东省东莞市厚街镇，这里交通四方八达，制造业丰富。此外，我们的管理体制非常完善，各个工序都非常注重细节和质量。并且服务过很多的企业，无论是我们的产品和服务都得到了广大群众的认可和好评。欢迎新老顾客前来参观访问！

1. 单螺杆挤出机出产

(1)配方(质量份) 聚树脂(SG4或SG5型PVC) 100, 三碱式硫酸(3PbO)2.0~3.0, 二碱式亚磷酸(2PbO)1.5~2.0, 硬脂酸钙(CaSt)1.5~2.0, 氯化聚乙烯(PEC)0.5~1.0, 加工助剂10.0~15.0, 轻质碳酸钙10.0~15.0。

(2)挤出机与模具温度()可参照(一)中单螺杆挤出技能温度。

运送水用高电流线槽规范规范

2. 双螺杆挤出机出产

(1)配方(质量份) 聚树脂(SG4或SG5型PVC), 100. 三碱式硫酸(3PbO)1.5~2.5, 二碱式亚磷酸(2PbO)1.0~1.5. 硬脂酸钙(CaSt)1.5~2.5, 硬脂酸(HSt)0.2~0.5. 氯化聚乙烯(PEC)0.2---0.5, 加工助剂10.0~15.0, 轻质碳酸钙10.0~15.0。

(2)挤出机与模具温度()可参照(一)中双螺杆挤出技能温度。