

CB式止水带粘结施工技术案例图 橡胶顶水封建筑工程使用寿命

产品名称	CB式止水带粘结施工技术案例图 橡胶顶水封建筑工程使用寿命
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	23.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

CB式止水带粘结施工技术案例图 橡胶顶水封建筑工程使用寿命

中埋式橡胶止水带产品说明：

这是一种主要用于在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带产品，具有以橡胶材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。本产品是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水，渗水，并起到减震缓冲作用，可确保工程建筑物的使用寿命。

用途及适应温度：

普通型： - 25 - +60 ；

耐寒型： - 40 - +60

中埋式橡胶止水带接头方法有两种：

一种是采用粘接剂进行冷接头，一种是使用热硫化模具进行热接。

下边就分别介绍下两种接头方法：

粘接剂冷接是采用橡胶止水带专用冷接胶水、采用搭接法把止水带需要接头的断面用磨光机磨平5~10厘米、涂胶水压实即可，具有强度高、凝固快的优点、施工方便、省时省力，可达到一般工程质量要求。

现场热接硫化法接头是使用与止水带匹配的热硫化模具及生胶片现场硫化热接，施工难度大，但接头效果理想，适合对工程质量要求严格的项目。

以上便是腾达公司小编编辑的相关资料，内容是经验之谈，价格方面可面议或电议。本公司实体企业质量可靠，同样的质量比价格，同样的价格比服务。腾达公司全体员工欢迎您到我公司进行实地考察。