

门窗附框安装 门窗附框 芜湖创佳工贸厂家

产品名称	门窗附框安装 门窗附框 芜湖创佳工贸厂家
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖创佳工贸有限公司

节能附框系统，包括附框和内框，所述内框安装在附框内，所述附框的内周壁上安装有锁件，所述内框的外周壁上具有凹槽，安装时所述锁件的锁舌嵌入凹槽中。

本发明同时提出上述节能附框系统的安装方法，包括以下步骤：

步骤1，在门窗制造时将锁件安装在内框的外周面上；

步骤2，门窗附框安装，在施工现场将内框装入附框中；

步骤3，使用旋具旋转锁舌，使锁舌嵌入附框的凹槽中。

具体地，门窗附框，所述凹槽在附框型材制造时与其一体成型附框可以采用木塑型材制成，端部具有坡口并热熔连接。

窗附框必须与建筑物成一整体，采用木件或铁件与墙连接。附框调整好后，用水泥沙浆浇注粉平，用枪钻将自攻自钻螺丝钉打入附框，螺丝钉之间的距离应符合，也可不用附框材料，将膨胀螺丝直接打入墙体内，将准备好的滑动扣件嵌入防火窗的框侧面，将防火窗整窗利用吸盘放至附框中，附框与主框之间的距离约为8mm-10mm，再将滑动扣件扣到相应的自攻螺丝上，门窗附框多少钱，滑动扣件扣死后，门

窗附框厂家，用填缝剂将主框和附框之间的缝隙填充好并压平，然后在安装好的窗户内、外侧打上硅酮胶。等它们晾干以后，就可以正常使用了，养护时间为二十四小时。次数用完API KEY 超过次数限制

有利于门窗的安装，操作性更好。更有利于门窗的保温和密封性能，特别是塑钢门窗因热胀冷缩而产生的伸缩现象。从而使门窗边缘产生裂缝，既影响其整体美观，又降低了防渗、节能、抗压变形的功能要求，所以在高等门窗中，通常设计和使用钢副框构造，大大提高了门窗在这三个方面的有效性能，提高居住环境的安全、舒适程度。

从客观事实上来看，副框对门窗的密封、保温、隔热等方面不一定有好处，尤其是钢副框的导热性更强，若处理不好，反而容易产生渗漏、导热等现象，所以在零单、散户的门窗安装中，窗副框并不是必须的。

门窗附框安装-门窗附框- 芜湖创佳工贸厂家(查看)由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！