

聚脲材料厂家 聚脲材料 宏源新防水

产品名称	聚脲材料厂家 聚脲材料 宏源新防水
公司名称	河南宏源新防水保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市范县杨集乡 工业区
联系电话	18094210872

产品详情

聚脲喷涂表面处理准备工作：喷砂（丸）所达到的质量等级按照GB 8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》Sa2.5，要求完全除去金属表面上的油脂、氧化皮、锈蚀产物等一切杂物，聚脲材料生产厂家，并用吸尘器、干燥洁净的压缩空气或刷子清除粉尘。它一问世就以优异的理化性能、优良的工艺性和环保性，得到了迅猛发展，广泛应用于建筑、能源、交通、水利、化工、机电、环保等领域，显示出了强大的生命力，且比传统的防水、防护技术具有很强的优越性。

残存的锈斑、氧化皮等引起轻微变色的面积在任何100 × 100mm²的面积上不得超过5%，聚脲材料厂家，粗糙度应达到40 ~ 80 μm。

3、防水工程：建筑屋面、冷库、工业厂房、仓库、水库、铁路、隧道、堤坝、桥梁、地下工程、水利工程等。

4、矿山耐磨：振动筛、螺旋集合器、泥沙分离器、振动磨、选矿机、旋风分离器泥浆输送设备以及皮卡车耐磨衬里。

5、防护衬里：游泳池、水族馆、冷却水塔、废水处理池、污水处理池、储水罐、储酒罐。

6、体育工程：体育看台及高等场地如网球场、篮球场、羽毛球场、乒乓球场、跑到面层防护等。

7、工业地坪：化工厂、石化厂、卷烟厂、啤酒厂、制药厂、GMP车间、酒店、食品和饮料厂、粮食仓库。

8、浮力材料：手提式船用护舷、码头护舷、航标、水面浮标等。

由此可见，聚脲涂料的使用范围还是挺广的，上述的所应用的行业领域大部分前景较好，而且它自身的环保特性符合我国的社会发展，所以，它的需求量将会不断增多，未来的发展会越来越越好。

聚脲喷涂施工

1、喷涂前检查待涂件表面状况，聚脲材料，确认表面已固化、干燥、清洁方可施工。在没有喷涂聚脲之前，要保证基层表面洁净，聚脲防水材料，不可被灰尘、油污等杂质污染。

2、检查A、R两组份料是否正常，A料是否有水份和潮气进入，若有疑问，应及时和材料供应商联系。使用前将R料进行充分的搅拌，做到颜色均匀一致、无浮色、无发花、无死沉淀。

聚脲材料厂家-聚脲材料-宏源新防水(查看)由河南宏源新防水保温材料有限公司提供。4、连接主机与喷枪，主机与提料泵，主机、提料泵各气路，并检查各连接是否正常。河南宏源新防水保温材料有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南濮阳的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。宏源防水带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！