

防火栅栏两用门和密闭门的井下应用

产品名称	防火栅栏两用门和密闭门的井下应用
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	200.00/套
规格参数	品牌:好利隆 型号:HFSBL 产地:鱼台
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

防火栅栏两用门和密闭门的井下应用

防火栅栏两用门用于井下主排水泵和主变电所硐室之间；采区变电所的通道内；带式输送机，绞车配电电气设备和变电硐室等通道内，如井下发生火灾时，使燃烧不扩散蔓延，保证矿井安全。

防火栅栏两用门在煤矿井下主排水泵房和主变电所硐室之间使用；采区变电所、带式输送机、绞车配电电气设备、变压器硐室、架线电机车库、蓄电池电机库、消防器材库、交流室和充电室等各种硐室、材料库处。防火栅栏门有时称防火门

矿用MFHSL防火栅栏两用门凭借其特殊的功底实现了在工作位置完成既能防火又能阻挡行人的两用双重作用又能阻挡行人的两用双重作用。

首先，防火栅栏两用门的半封闭结构为实现其功能助力。该风门的上半部为铁丝网或方格形状的钢管网的特殊设计保证了通风效果，在网状门扇的外面还有一层冷轧板焊接而成的小门处于关闭状态是保证了当火灾发生的情况下防火的作用。

其次，防火栅栏门严密结实的角铁、槽钢、冷轧板等优质材料并科学的设计方案有序的焊接而成，有充分的能力把无关人员阻挡在重要场所之外。

防火栅栏两用门适用环境：

1、工作环境：-30 ~ 40 风压：0 ~ 3800Pa

2、防火栅栏门用于煤矿井下煤尘及甲烷爆炸性气体的危险场所中。

3、它安装的地点巷道围岩稳定，巷道变形小，且无严重淋水。