

C型钢加工 C型钢 芜湖锦弦钢结构

产品名称	C型钢加工 C型钢 芜湖锦弦钢结构
公司名称	芜湖锦弦钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区保顺路1号
联系电话	13625531509 13625531509

产品详情

厚涂型钢结构防火涂料的特点

厚涂型钢结构防火涂料

厚涂型钢结构防火涂料是指涂层厚度在8~50mm的涂料，这类防火涂料的耐火限可达0.5~3h。在火灾中涂层不膨胀，依靠材料的不燃性、低导热性或涂层中材料的吸热性，延缓钢材的升温，保护钢件。这类钢结构防火涂料采用合适的粘结剂，再配以无机轻质材料、增强材料。与其他类型的钢结构防火涂料相比，除了具有水溶性防火涂料的些优点之外，由于它从基料到大多数添加剂都是无机物，因此成本低廉。该类钢结构防火涂料施工一般采用喷涂，多应用在耐火限要求2h以上的室内钢结构上。但这类产品由于涂层厚，外观装饰性相对较差。

当钢结构安装形成空间固定单元，并进行验收合格后，要求施工单位及时将柱底板和基础顶面的空间用膨胀混凝土二次浇筑密实。后，镀锌C型钢，还要检查钢结构主体结构的垂直度和整体平面弯曲等。钢结构工程是以钢材制作为主的结构，因其自重较轻，且施工简便，C型钢，广泛应用于大型厂房、桥梁、场馆、超高层等领域。钢结构工程的支撑系统需要为冷弯型钢部件提供稳定性，C型钢价格，而冷弯型钢部件对支撑系统的要求就会较低些。

钢结构施工的步骤及标准：

- 1、安装第二排钢柱。
- 2、安装钢柱之间连梁（或系杆）。
- 3、使用双机抬吊安装榀钢屋架；使用双机抬吊安装第二榀钢屋架。

- 4、安装两榀屋架之间的檩条，形成稳定的框架体系；继续安装下一榀刚架的钢柱、连梁、屋架、檩条。
- 5、按上述顺序依次继续安装屋架，柱间支撑也穿插着进行安装；继续进行安装；屋架安装完成。

屋面钢梁吊装到位后，在松钩之前应连接相关屋面钢檩条等，使之形成一个空间框架的稳定结构。如果钢结构施工不能在松钩之前安装屋面钢檩条，为防止屋架钢梁歪扭，应拉设缆风绳。缆风绳在吊装之前固定到屋架钢梁上，共设四根，拉设位置在钢梁长度的1/3处，下面拉设在附近的钢柱柱脚。

C型钢加工-C型钢-芜湖锦弦钢结构(查看)由芜湖锦弦钢结构有限公司提供。芜湖锦弦钢结构有限公司是从事“芜湖钢结构,芜湖彩钢瓦,芜湖夹芯板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理。