

# 矿用防水密闭门MMB1.8\*2.0的技术要求

产品名称	矿用防水密闭门MMB1.8*2.0的技术要求
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	2000.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:MMB2.00 产地:鱼台
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

## 产品详情

### 矿用防水密闭门MMB1.8\*2.0的技术要求

所承受的压力应大于或等于泵房斜通道与井筒连接处至井底车场轨面的水柱压力；一般矿用防水门的抗压标准为不小于98KPa。经常使用的煤矿防水防火密闭门有MMB2.1x2;MMB1.8x2.0;MMB1.6x1.8;MMB1.5x1.8；MMB1.4x1.8等四个规格矿用防水门；煤矿防水门的门扇为平钢板、井字筋板、圈梁等组焊而成；矿用防水密闭门的门框为槽钢、工字钢组合框架构件；防火防水两用密闭门的拉紧装置为楔形滑块楔紧；矿用防水密闭门的门枢采用滚动轴承支撑。

煤矿防火门(矿用防火门)用于矿井下变压器硐室，架线电机车库，绞车配电电气设备，消防器材库和充电室,采区变电所，带式传送机等各种硐室，材料库处门口,目的是起到隔离火源的作用，防止火险的蔓延，矿用防火门还能防止在发生火灾时危机到重要矿用设备和矿工的安全。

矿用防水密闭门安标规程注意事项：

- (1) 检查煤矿防水密闭门的施工地点的瓦斯、二氧化碳等有害气体的浓度。矿井密闭门/防火防水密闭门施工地点必须通风良好，瓦斯、二氧化碳气体的浓度不超过《煤矿安全规程》的规定。
- (2) 检查施工地点前后5m的顶板、巷帮的支护情况，发现问题及时汇报、处理，无隐患后方可施工。
- (3) MMB矿用防水密闭门墙体周边要重新掏槽见硬顶、硬帮并与煤岩接实；墙面平整无裂缝、重缝和空缝。掏槽时应注意以下几点：
- (4) 需要在矿井密闭门/防火防水密闭门墙中通过电缆线路，在砌墙时要预留孔口位置，在有电缆通过时，要设过线管并按电缆悬挂间距排列整齐。

(5) 矿井密闭门/防火防水密闭门墙体要用不燃性材料建筑，严密不漏风。用砖砌墙时，压茬要错开，横缝要水平，排列必须整齐。按照1：3的灰、砂比例配制砂浆。

(6) 在砌矿井密闭门/防火防水密闭门过程中，其他人员严禁靠近操作人员，以防工具、物料掉落砸伤人员。