

真空木纹转印机实力推荐 华宜家机械 天津真空木纹转印机

产品名称	真空木纹转印机实力推荐 华宜家机械 天津真空木纹转印机
公司名称	汤阴华宜家机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省安阳市新型制造业产业园区（宜沟镇宜政路）
联系电话	15994106101 15994106101

产品详情

工作床漏气，解决方法是：检查工作床密封条哪里漏气，进行修复或者整体进行更换。真空管路漏气，木纹转印机，解决方法是：检查真空管路哪里有破损的地方，及进更换新的真空管。真空管连接处是否接好，木纹转印机哪家好，如有松动，及时紧一下螺丝。

安阳华宜家机械制造有限公司位于中国古都之一--安阳的汤阴县，也是民族英雄岳飞之故乡。我们主要是生产销售转印机，木门转印机，木纹转印机，钢质门木纹转印机，防盗门木纹转印机，防火门木纹转印机，正负压机等产品。

设备操作程序完全电力自动控制，简单易学，操作简便，转印时不需要涂胶，双工位的设计提高功率一倍，热转印速度快，质量稳定，用人少，不占用喷涂生产线等优点，从而提高了企业的生产量，降低了生产成本，是门业及其它需要热转印产品的产品设备。安阳华宜家机械制造有限公司位于中国古都之一--安阳的汤阴县，也是民族英雄岳飞之故乡。我们主要是生产销售转印机，真空木纹转印机供应厂家，木门转印机，真空木纹转印机供货商，木纹转印机，钢质门木纹转印机，防盗门木纹转印机，防火门木纹转印机，正负压机等产品。

哑光的塑粉比较适合木纹转印机进行木纹转印。塑粉固化的温度为240度左右，真空木纹转印机实力推荐，保温时间为30分钟左右。按这个物理条件进行处理的话，转印纸自动脱落。转印后木纹逼真，清晰度也较好。哑光的塑粉比较遮丑。有小的瑕疵，都能遮盖住。

磨砂的塑粉也适合木纹转印机进行木纹转印，塑粉固化的温度为240度左右，保温时间为30分钟左右。达到这个塑粉的固化的要求，转印出来以后，转印纸自动脱落，不需要洗纸、打毛的。磨砂的塑粉配合相关的3D转印纸，能转印出3D的效果。

木纹转印型材是指在静电粉末喷涂的基础上，天津真空木纹转印机，根据高温升华热渗透原理，通过加热、加压，将转印纸或转印膜上的木纹图案，快速转印并渗透到已经喷涂好的型材上。使生产的木纹型材纹理清晰，立体感强，更能体现木纹的自然感觉，是代替传统木材的理想节能环保材料。

真空木纹转印机实力推荐-华宜家机械-天津真空木纹转印机由汤阴县华宜家机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。汤阴县华宜家机械制造有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事木纹转印机，木纹转印机设备，真空木纹转印机的厂家，欢迎来电咨询。