

钢构楼承板 牛势|品质过硬 宣城钢结构

产品名称	钢构楼承板 牛势 品质过硬 宣城钢结构
公司名称	安徽牛势钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区龙腾路38号
联系电话	13966003000

产品详情

钢结构厂房逐渐在被大家认可，各方面优点不断的被我们发现，其实对于众多中小型企业使用这样的钢结构厂房是合适不过的了，因为钢结构厂房价格很便宜，节约了资金，而且搭建很迅速，钢结构民房，搭建好即可使用很方便，而且钢结构厂房使用完之后可以全部回收，不留下任何建筑垃圾，钢结构厂房的优点很多，是金子总是会发光的，现在众多中小型企业青睐钢结构厂房，这不也说明钢结构厂房的确是名不虚传啊。

钢结构厂房的安装要点

(1)钢结构厂房摩擦系数：其中F为抗滑移试验所测得的使试件产生初始滑移的力，nf为摩擦面数，为与F对应的高强螺栓拧紧预拉力实测值之和。

(2)钢结构厂房扭矩系数：其中d为高强螺栓公称直径(mm)，钢构楼承板，M为施加扭矩值(N·M)，P为螺栓预紧力。10.9级高强度大六角螺栓连接必须保证扭矩系数K的平均值为0.110~0.150。其标准偏差应小于等于0.010。

对于栓钉焊监理应检查其焊接工艺评定报告

和瓷环烘焙记录。栓钉焊接后监理会同施工单位质检人员抽10%的同类构件（不小于10件），每件检查栓钉数量的1%，钢结构公司，进行弯曲试验。弯曲30°角度后用角尺和肉眼观察，宣城钢结构，栓钉四周应与焊接件弯曲熔合。如焊接工艺评定有效、焊接材料质量证明文件齐全、焊缝表面质量满足规范要求，焊接相关尺寸满足图纸要求、焊缝无损探伤合格，并有有效的探伤报告，栓钉焊弯曲试验合格且有检查报告，监理抽验合格，则钢结构焊接分项合格。

钢构楼承板-牛势|品质过硬-宣城钢结构由安徽牛势钢结构工程有限公司提供。安徽牛势钢结构工程有限公司在钢结构这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽牛势一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：贾经理。