

# 杭州硅石成分化验、硫含量检测、硬度测试

产品名称	杭州硅石成分化验、硫含量检测、硬度测试
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	10.00/件
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

硅石、脉石英、石英岩、石英砂岩等。

检测项目：SiO<sub>2</sub>、Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>、CaO、MnO、K<sub>2</sub>O、Na<sub>2</sub>O、TiO<sub>2</sub>、硬度、抗压强度、耐火性、化学成分等。

硅石检测、石英石检测、石英砂检测项目：二氧化硅含量检测、氧化铝含量检测、氧化铁含量检测、氧化钙含量检测、氧化钠+氧化钾含量检测、氧化钛含量检测，莫氏硬度检测、抗压强度检测等，更多石英石检测、石英砂检测，就找百立鑫检测陈生咨询，谢谢。

部分石英砂产品质量要求

### (1)过滤砂

外观为石英质，不含铁份，质硬，粒度和密度均一。SiO<sub>2</sub>含量>98，密度2.55~2.65g/cm<sup>3</sup>，烧失量 0.7%，磨减量 3.0%，盐酸可溶率 3.5%，粒径0.3~2.0mm。

### (2)水泥标准砂

检查各类水泥质量、配比混凝土标准砂粒度0.25~0.65mm。

### (3)压裂砂

用于油井加压和精密铸造，质量要求为：SiO<sub>2</sub>>98%，Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub><0.94%，Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub><0.24%，CaO<0.26%，粒度0.5~0.8mm。

### (4)磨料砂

砂粒磨圆度好，无棱角，粒度0.8~1.5mm，SiO<sub>2</sub>>98%，Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub><0.72%，Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub><0.18%。

### (5)喷砂

化学工业清除锈，往往采用喷砂处理。要求 $\text{SiO}_2 > 99.6\%$ ， $\text{Al}_2\text{O}_3 < 0.18\%$ ， $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 0.02\%$ ，粒度50~70目，粒形为球形，莫氏硬7。

### (6)陶瓷釉用石英砂

$\text{SiO}_2 > 98.5\%$ ， $\text{Al}_2\text{O}_3 < 0.05\%$ ，粒度：—200目占98%。

更多硅石检测、石英石检测、石英砂检测、二氧化硅含量检测、氧化铝含量检测、氧化铁含量检测、氧化钙含量检测、氧化钠+氧化钾含量检测、氧化钛含量检测，莫氏硬度检测、抗压强度检测