

# 环氧沥青道桥防水涂料

产品名称	环氧沥青道桥防水涂料
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉 型号:AJ-112 产地:广东广州
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

## 产品详情

### 一、产品简介

环氧沥青道桥防水涂料是由环氧树脂、沥青质交联剂、增韧剂、固化剂及其他助剂组成的热固性共混物。体系中所发生交联反应后生成交联的网状结构，使其涂膜具有较佳的耐热性、粘结力、抗拉强度、抗压强度和较好的耐化学腐蚀性能。经实验，能耐硫酸10%，盐酸10%，氢氧化钠10%，盐水溶液的腐蚀。

### 二、主要技术指标

技术指标：主要技术指标：JC/T975-2005《道桥用防水涂料》标准要求

序号	检验项目	单位	标准规定	检验结果
1	在容器中的状态	—	搅拌混合后，无硬块、呈均匀状态	符合标准要求
2	混合性		能均匀混合	能均匀混合
3	干燥时间	h	24	24
4	涂膜外观		正常	
5	适用期		3	5
6	耐弯曲性	mm	10	10
7	固体含量	%	60	90
8	耐碱性		168h涂膜无异常	涂膜无异常
9	耐酸性			
10	冷热交替试验	经受-20 与80	冷热交替三个循环	
11	耐油性			

### 三、产品优点

- 1、互穿网状防水防腐结构层：由于该涂膜具有互穿网状结构。具有吸水率低，耐水性好，耐微生物侵蚀力强，抗渗透能力强。
- 2、防腐综合性能优良，由于采用了高防腐性能的环氧树脂与优异互穿能力强的辅助材料。使涂层的物理性能，电绝缘性能，耐磨性能，耐酸性能，耐碱性能，耐盐性能，耐电流性能，耐热、耐温性能更佳。
- 3、一次成膜厚；由于溶剂量低，固含量高，所以一次成膜厚，施工道数少。

### 四、适用范围

适用于铁路桥涵水下钢结构、化工厂、污水处理池、化粪池、炼油池及地埋管道和钢质铁质贮罐、埋设水泥结构、煤气柜内壁、汽车底盘、煤矿矿井支架、海洋码头设施、供热管道、供水管道、供气管道、石油管道、散热器内壁等。

### 五、贮藏运输

- 1、应防止雨淋，日光曝晒。
- 2、存放在阴凉通风处，应隔绝火源，远离热源的库房内。

### 六、安全防护

施工场地应通风良好，施工人员应戴好眼镜，手套，口罩等，避免皮肤接触，或吸入漆雾，施工现场严禁烟火。

### 七、包装及型号

包装：50kg/桶 200kg/桶

型号：HC-213

#### 八、施工用量

用量：2.2-2.6 mm / m。具体用量需根据基面处理情况而定。