

山西 低模量聚硫密封胶种类 双组份聚硫密封胶的配制比例

产品名称	山西 低模量聚硫密封胶种类 双组份聚硫密封胶的配制比例
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	9.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

山西 低模量聚硫密封胶种类 双组份聚硫密封胶的配制比例

一、聚硫建筑密封胶产品介绍：

与聚氨酯密封膏功能非常像的另一种密封产品——聚硫建筑密封胶，聚硫建筑密封胶是以液态聚硫橡胶作为主剂,加入补强剂、增韧剂、增粘剂和其他添加剂配置加工成基膏。聚硫建筑密封胶是以液态聚硫聚硫橡胶为主体，配合硫化剂和补强剂等反应而合成的密封膏。聚硫建筑密封胶也分单双组份之分，性能差别不大，具有耐油性、耐候性等性能，且与大多数的材料都有良好的粘结效果，被广泛的应用于金属、玻璃的密封，水池、大坝、桥梁隧道等的混凝土嵌缝。

二、双组份聚硫密封胶的配制比例：

双组份聚硫密封膏是以液态聚硫橡胶为主体材料，配合以增粘树脂、硫化剂、补强剂等制成的密封胶。双组份聚硫密封膏具有优良的耐燃油、液压油、水和各种性能以及耐热和耐大气老化性能。把箱内1桶白色双组份聚硫密封膏（A组份）与1袋黑色固化剂（B组份）充分搅拌均匀，直到无色差为止。双组份聚硫密封膏具体做法如下:将双组份聚硫密封膏A，B两组同时倒在一块玻璃板或者地板砖上，按说明书给定的配合比,混合比例A:B=100:10~100:14(质量比)，将两个组份混合均匀,即可使用双组份聚硫密封膏。

三、聚硫建筑密封胶使用注意事项：

- 1、施工温度宜在5 以上，施工时要保持施工环境空气流通。
- 2、当进行垂直缝施工时，若膏液太稀，可掺入A、B料总量约5-10%的增稠剂搅拌成膏状膏体使用，配好的材料应在40min内用完。

3、挤嵌入缝内的膏体密实饱满、不得有空洞、断头现象，嵌满后应及时修整聚硫建筑密封胶使其表面光滑、美观。

4、为避免施工过程中聚硫建筑密封胶膏液沾污饰面，应在施工缝两边贴上隔离纸。

以上便是腾达公司小编编辑的相关资料，内容方面是经验之谈，价格方面可面议或电议，实体企业，一直秉承诚信经营的理念，公司全体员工同样欢迎您到我公司进行实地考察。