

大连HME检测设备 寰正科技发展有限公司

产品名称	大连HME检测设备 寰正科技发展有限公司
公司名称	济南寰正科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市燕翔大厦619室
联系电话	13153037977

产品详情

济南寰正科技发展有限公司，成立于2008年，位于美丽的泉城济南。
济南寰正科技发展有限公司是一家专注于开发yi疗器械检测设备的国内企业，并多次参与过论证。

步骤

4确认HME的机器端口流出的空气的体积是表2所选试验条件所需的。

5只记录HG的质量（即，不包括HME）（m0）。

6用一个供试HME更换该HME，操作试验仪器60min ± 5min。

济南寰正科技发展有限公司，成立于2008年，位于美丽的泉城济南。
济南寰正科技发展有限公司是一家专注于开发yi疗器械检测设备的国内企业，并多次参与过论证。

步骤

1将湿气发生器（HG）与双向气流发生器连接。

2调节双向气流发生器，大连HME检测设备，在HME的机器端口测量，以得到表2中规定的并在制造商规定的HME操作范围内的试验条件。调节空气输送系统所输送的空气流量，使其大于1倍但小于1.5倍吸入HME机器端的峰值吸入流量。

济南寰正科技发展有限公司是一家专注于开发检测设备的国内企业，HME检测设备多少钱，并多次参与过论证，曾参与过的标准论证如下：输注泵YY0451、电子泵、高压注设器0614、热湿交换器HMEYYT073 5.1-2009、一次性使用人体静脉血样采集容器YY0314等。通过不断积极和开拓进取，我们始终走在行业的前沿。

检测是人们在生产，实验，科研，使用，HME检测设备哪家好，维修等领域，借助于专门的仪器设备，为了及时获得被测、被控对象的作息而进行实时或非实时的定性检测和测量并出具检测报告的一个过程。

HME检测设备的产品功能

称重仪器：10kg精度为0.1g。

校准HME：外壳内含9×9排列的81根聚（PVC）管路，每支管路内径2mm、外径4mm、长度50mm，22外圆锥、15外圆锥、15内圆锥。

电脑：按照客户的要求编写软件。

ce试主机：触摸屏，显示温度、频率、潮气量等参数。

气体泄漏试验

通过三通的第三个端口向HME通入空气，使内部压力增至 $7\text{kPa} \pm 0.35\text{kPa}$ ($70\text{cmH}_2\text{O} \pm 3.5\text{cmH}_2\text{O}$)。

气体泄漏即为保持该内部压力所需的空气流量，应以毫升每分钟（mL/min）表示。

大连HME检测设备-寰正科技发展有限公司由济南寰正科技发展有限公司提供。“检测设备”选择济南寰正科技发展有限公司，公司位于：济南市燕翔大厦619室，多年来，寰正科技坚持为客户提供好的服务，联系人：张宗红。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。寰正科技期待成为您的长期合作伙伴！