

河北搭建轮扣式脚手架 星创利恒有限公司 搭建轮扣式脚手架公司

产品名称	河北搭建轮扣式脚手架 星创利恒有限公司 搭建轮扣式脚手架公司
公司名称	北京星创利恒建筑设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区方庄南路2号14层2单元1603
联系电话	13910433310 13910433310

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：北京星创利恒建筑设备租赁有限公司

脚手架在使用中应注意的问题

- 1、脚手架搭设或拆除人员必须由《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经考核合格，领取《特种作业人员操作的证》的架子工进行。
- 2、操作时必须配戴安全帽、安全带，穿防滑鞋。
- 3、大雾及雨、雪天气和6级以上大风时，搭建轮扣式脚手架公司，不得进行脚手架上的高处作业。
- 4、脚手架搭设作业时，应按形成基本构架单元的要求逐排、逐跨和逐步地进行搭设，矩形周边脚手架宜从其中的一个角部开始向方向延伸外搭设。确保已搭部分稳定。
- 5、搭设作业，应按以下要求作好自我保护和保护好作业现场人员的安全：

(1) 在架上作业人员应穿防滑鞋和佩挂好安带。保证作业的安全，脚下应有必要数量的脚手板，并应铺设平稳，且不得有探头板。当暂时无法铺设落脚板时，用于落脚或抓握、把持的杆件均应为稳定的构架

部分，着力点与构架节点的水平距离应不大于0.8m，垂直距离应不大于1.5m。位于杆接头之上的自由立杆不得用作把持杆。

(2) 架上作业人员应作好分工和配合，平稳传递。不要用力过猛，以免引起人身或杆件失衡。对每完成的一道工序，要认真检查才能进行下一道工序。

(3) 作业人员应佩戴工具袋，搭建轮扣式脚手架哪家好，工具用完后要装于袋中，不要放在架子上，以免掉落伤人。

(4) 架设材料要随上随用，以免放置不当时掉落。

(5) 每次收工以前，所有上架材料应全部清理好，不要放在架子上，要形成稳定的构架，不能形成稳定构架的部分应采取临时撑拉措施予以加固。

(6) 在搭设作业进行中，地面上的员应避免可能落物的区域。

脚手架搭设高度要求

单排脚手架搭设高度不应超过24m

双排脚手架搭设高度不宜超过50m

悬挑脚手架的搭设高度不宜超过20m

满堂脚手架的搭设高度不宜超过36m

满堂支撑架搭设高度不宜超过30m

当满堂支撑架小于4跨时，河北搭建轮扣式脚手架，不宜超过5.2m

盘扣式模板支架搭设高度不宜超过24m

本信息由星创利恒为您提供，如果您想了解更多服务信息，欢迎拨打图片上的热线电话！！！！

脚手架使用过程中如何注意安全

1. 凡损坏的构件应先修复，弯曲、变形的杆件应先调直，搭建轮扣式脚手架报价，方能入库存放，否则应更换。

2. 露天堆放时，场地应平整，排水良好，下设支垫，并用苫布遮盖，配件、零件应存放在室内。使用完毕的脚手架(包括构配件)应及时回收入库、分类存放。

3. 工具式脚手架在拆除后需要及时与维修保护，并配套存放。

4. 脚手架使用的扣件、螺母、垫板、插销等小配件极易丢失，在支搭时应将多余件及时回收存放，在拆除时亦及时验收，不得乱仍乱放。

5. 建立健全脚手架工具材料的领发、回收、检查、维修制度，按照谁使用、谁维修、谁管理的原则，实行限额领用或租赁方法，以减少丢失和损耗。

6. 要定期对脚手架的构配件进行除锈、防锈处理，扣件要涂油。螺栓宜镀锌防锈。凡没有条件镀锌时，应在每次使用后用煤油洗涤，在涂上机油防锈。

以上内容由星创利恒为您提供，今天我们分享的是搭设脚手架的相关内容，希望对您有所帮助！

河北搭建轮扣式脚手架-星创利恒有限公司-搭建轮扣式脚手架公司由北京星创利恒建筑设备租赁有限公司提供。“轮扣架租赁,搭设脚手架”选择北京星创利恒建筑设备租赁有限公司，公司位于：北京市丰台区方庄南路2号14层2单元1603，多年来，星创利恒坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。星创利恒期待成为您的长期合作伙伴！