

河南造纸厂防腐衬塑管道用途

产品名称	河南造纸厂防腐衬塑管道用途
公司名称	河南畅鸣管业有限公司
价格	150.00/米
规格参数	品牌:畅鸣管业 型号:DN100 产地:河南洛阳
公司地址	河南洛阳空港产业集聚区
联系电话	15517928512 15517928512

产品详情

河南造纸厂防腐衬塑管道用途

河南畅鸣管业有限公司生产衬塑管道,硫酸衬塑管,盐水衬塑管道,卤水衬塑管,化学水衬塑管,污水衬塑管,海水衬塑管,卤盐化工衬塑管,衬塑管道生产厂家,产品远销山西,陕西,河南,甘肃,河南,宁夏,广东,广西,山东,河北,安徽,海南,湖北,湖南,四川等地。

河南畅鸣管业有限公司河南衬塑管道欢迎您咨询选购！

可提供咨询，选型，上门测量，设计，销售安装等一系列服务工作。为您提供耐磨，防腐解决方案，彻底处理企业运行中所遇到的耐磨，防腐问题，让你无后顾之忧。河南畅鸣管业是主要生产钢衬PE管道，钢衬PO管道，钢衬塑管道，衬塑复合管，钢塑复合管系列产品和非标件衬胶包胶业务的技术企业。多年来致力服务于火电厂钢铁，冶炼，机械，煤炭

，矿山，化工，环保等行业衬塑管道，钢衬PO管道，钢衬PE管道，衬塑管道等管材的生产应用。河南畅鸣管业提供专注的衬塑管道技术人员以及安装队伍产品已服务于30多个省市的800余家客户。

钢衬四氟乙烯管道能保证运送介质的纯度，是当前替代衬橡胶，搪玻璃，玻璃钢的佳耐腐蚀产物。其使用使用期超越不锈钢管道，是运送酸，碱，盐，气体等防腐管道。但价钱仅为不锈钢管的四分之一，在各类防腐管中鹤立鸡群。管件（包含弯头.三通.四通）悉数选用全体钢外壳，内衬塑料滚塑成型。

畅鸣管业衬塑管液体的输送，磨损主要在流体变向处，衬塑管道磨损主要集中在三通，四通，弯头等流体变向处。衬塑管道使用温度高。在强腐蚀介质条件下，可以满足使用的温度范围-29 —90 ，在此范围内，（除了熔融碱金属，元素氟及芳香烃类外）可满足所有化学介质。焊缝按GB13985-88标准，衬塑管道道是一种结构型的复合材料，具有钢的优良物理机械性能和塑胶的优良化学性能，克服了钢铁不耐腐蚀，塑胶钢性强度不足的缺点，并且可避免冷热收缩。衬塑管道设备焊接按GB/T4709-92标准膨胀而脱层的弊端。

衬塑管道优势【1】产品采用的滚塑工艺整体一次成型;【2】衬里致密度高,整体性强,无内应力;【3】无接头,无焊缝;【4】不脱落,不龟裂;【5】无气泡,钢塑间无空隙,耐负压;【6】耐腐蚀,耐压,机械强度;耐老化,耐磨损,使用温度范围广;【7】任意形状钢件、非标件均可衬;【8】安装容易,连接方式可靠快捷,维修方便,安装过程中需加长或裁短均可现场衬,修补如初;【9】性,无污染,节能环保;【10】规格系列,配套齐全,适用范围，规格品种齐全。

河南衬塑管道的技术指标一、衬塑管道工作压力： 1.6mPa，承受负压，介质温度：-40 ~ 110 ，衬层厚度：设备 8 ± 1 mm，管配件DN25 ~ DN50 3mm DN65 ~ DN100 4mm DN125 ~ 200 5mm DN250 ~ DN400 6mm二、衬塑管道技术要求：【1】设备制造验收规范

按HGJ92-90标准、GHJ33-91标准；【2】设备及管件法兰按GB2555-81、GHJ45-91标准或用户要求配制；【3】设备焊接按GB/T4709-92标准，焊缝按GB13985-88标准；【4】选用JG-873型电火花微孔探伤仪，输出电压5KV-30KV探头在防腐衬里层表面以移动速度不超过50mm/s探测，以不击穿为合格。河南衬塑管道用途技术资讯

钢衬四氟乙烯管道，是由多种改性共混聚合物与钢管机械镶衬复合而成或涂覆复合而成的复合钢管，它既保留了钢管的强度和传统的连接方法，而且经过塑料材料不同的改性，发挥了塑料材料的耐腐蚀，抗老化，高耐磨，无锈，内壁光滑等特点。改性后的钢塑管，可达到卫生标准，是使用的民用建筑，城市给排水上的产品，经改性后的耐磨蚀的钢塑管，是化工，石油，电力，煤炭，轮船，码头等行业的工业管道的替代产品。

衬塑管道以独特的防腐性能，低廉的价位，迅速得到火电厂，钢铁，冶炼，机械，煤炭，矿山，化工，环保等行业的热宠。从制造上看，它增加了一个由钢丝网焊接的过渡层。从性能上看，法兰衬塑管道它既有钢铁的强度，又有塑胶的韧性和防腐，更重要的是它把整体塑胶层的收缩内聚应力分散限制在网格小范围内。法兰衬塑管道是一种新型构造型复合管材。是由多种改性共混聚合物与钢管机械镶衬复合而成或涂覆复合而成的复合钢管，它既保留了钢管的强度和传统的连接方法，而且经过塑料材料不同的改性，发挥了塑料材料的耐腐蚀，抗老化，高耐磨，无锈。河南畅鸣管业有限公司生产的法兰衬塑管道内壁光滑等特点。

河南畅鸣管业有限公司衬塑管道欢迎您咨询选购！

河南衬塑管道使用条件：
1. 真空值（即负压）DN25-DN80: 90kPa
DN100-DN150: 70KPa DN200: 55KPa
2. 正压 DN25-DN80: 6.4MPa
DN100-DN150: 6.4MPa DN200: 2.5MPa

河南衬塑管道应用领域：

1. 用于化工、电力、冶金、食品等待业的介质输送及环保处理系统；
2. 饮水工程及给排水工程。

河南衬塑管道用途技术资讯

河南畅鸣管业生产衬塑管道，衬塑钢管，钢衬PE管道，钢衬PO管道，钢衬PP管，钢衬PVC管，碳钢衬塑管，钢衬四氟管道以及各种非标，成套系列衬塑设备。衬塑管道具有耐腐蚀，缓结垢，不脱层，防腐性能好，抗渗透性好是输送酸，碱，盐，有腐蚀性气体等介质的理想管道。衬塑管道采用大型多功能复合管机制造，一次成型无接缝，紧衬工艺，平整坚固永不脱落。用于石油化工制品电力自来水环保等行业。衬塑管道应用于化工，生物，电力，冶炼，食品，环保等领域，在-70 -110 内是取代橡胶瓷，玻璃钢不锈钢塑料板等衬里的理想材料。

畅鸣管业衬塑管道使用温度高。在强腐蚀介质条件下，可以满足使用的温度范围-29 —200 ，在此范围内，（除了熔融碱金属，元素氟及芳香烃类外）可满足所有化学介质。畅鸣管业从事研发生产法兰衬塑管道有：钢衬聚丙烯管，钢衬聚氯乙烯管，钢衬聚乙烯管，钢衬聚烯烃管的生产厂家，价钱实惠，型号品种齐全。污水输送管道带你进入环保期末，达标，作为一家管业企业，我们坚持以绿色环保施工为主，积极响应实施环保政策。