

大风量养殖用风机负压风风机定做

产品名称	大风量养殖用风机负压风风机定做
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

负压风机适用范围：

- A、适用于高温或有异味的车间：如热处理厂、铸件厂、塑料厂、铝型材厂、制鞋厂、皮件厂、电镀厂、各种化工厂。
- B、适用于劳动密集型企业：如服装厂，各类装配车间，网吧。
- C、园艺温室大棚通风降温、畜牧场降温。
- D、特别适用于需要降温又需要一定湿度的场所。如棉纺厂、毛纺厂、麻纺厂、织布厂、化纤厂、经编厂、加弹厂、针织厂、丝织厂、袜厂等各类纺织厂。
- E、适用于仓储物流领域

七、负压风机的保养：大风量养殖用风机负压风风机定做

对于电机的保养和维护

- 1 断开主电源，查电机接地线是否良好。
- 2 紧固各部分螺丝及联轴。
- 3 检测电动机的绝缘电阻是否符合规定,检查主回路触点。若触头严重烧蚀(触头点磨损至原厚度的1/3),应更换触头。注意：在维修的时候在电源应该挂上牌子，告知人家正在维修

第二、对于风阀的保养：

- 1 调整皮带的松紧度,用手盘动风轮,观察转动是否平稳。
- 2 检查与更换各接合面间的垫片和密封填料。
- 3 清洁电机及风轮、过滤器及机壳内部。对于油漆脱落处应补刷。
- 4 向转动部位填加润滑油,以保证联轴节及轴承的灵活性及稳定性

第三、电气回路的维修、保养：

- 1 检查调节阀机械开闭动作是否可靠、灵活,开闭角度标志清晰。
- 2 手动开机检查指示灯及电压、电流表工作是否正常,风机各部件运转有无异响,三相电流值是否平衡。
- 3 全面检查各遥控点控制箱内元件是否正常。
- 4 连续三次开停机,检查各点遥控是否正确可靠。
- 5 试运转二小时,观测电机轴承温度、电机温度升高是否正常。确保风机运转正常。

对于负压风机应该每半年进行定期的保养，并记录情况，确保风机的良好运行。

社会的发展带来的是各方面的进步。如今，21世纪，科技发展已经到了普通人无法想象的地步。社会的各个领域，不管是家居，还是工业生产，都有大批的产品，高科技产品和机器使用，极大方便了我们的生产与生活。负压风机就是这么一种产品。大风量养殖用风机负压风风机定做

负压风机是利用空气对流、负压换气的降温原理，是一种由安装地点的对向---大门或窗户自然吸入新鲜空气，将室内闷热气体迅速强制排出室外，任何通风不良问题均可改善的机器，降温换气效果可达90%-97%。整机采用CAD/CAM设计，具有投资成本低，风量大，噪音低，耗能小，运行平稳，寿命长，效率高特点，百叶窗自动起闭达到防尘，防水，美观大方;既可吹风，也可抽风，是现代化车间降温通风的选择。环保、节能的负压风机将成通风降温设备市场主流。

负压风机向外排出空气使室内气压下降，室内空气变稀薄，形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中，负压风机集中安装于厂房一侧，进气口于厂房房另外一侧，空气由进气口到负压风机形成对流吹风。在这个过程中，靠近负压风机附近的门窗保持关闭，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气排着队、有秩序的由进气口流入车间，从车间流过，由负压风机排出车间。换气彻底、高效，换气率可高达99%。通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速，任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间，任何通风不良问题均能一次性彻底解决。从开启风机的几秒钟内即可达到通风的效果。大风量养殖用风机负压风风机定做

1.安装负压风机准备工作：备齐安装负压风机过程中需要的手电钻、冲击钻、电焊机、手磨机、扳手、螺丝刀、老虎钳等工具，以及负压风机、角铁、阳光板、玻璃胶、螺丝等材料，确定参与施工安装的执行人员，一定要准备两个以上健康成年男人，其中有一人必须具备电工资格，会熟练使用电动工具。

2.制作负压风机安装支架：用角铁在现场制作负压风机承重用的安装支架，做成类似于空调安装支架样子的三角形支架，并给安装支架钻孔、刷防锈漆做防锈处理。

