

高温高压闸阀 汕尾高压闸阀 东莞市牧森阀门

产品名称	高温高压闸阀 汕尾高压闸阀 东莞市牧森阀门
公司名称	东莞市牧森阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇塘厦大道新村58号
联系电话	13712727897

产品详情

三、对于双向密封的阀门（多通道阀和截止阀除外），高压闸阀批发，应先后在关闭阀门的各端加压，另一端敞开通向大气，以检查出入口端密封面的泄漏。对单向密封并标有介质流动方向标志的阀门，应在端加压。

四、对于多通道密封的阀门，试验介质应依次从被密封的通道口引入加压，从填料箱处（此时，应未装填料）或其它敞开的通道口来检查端密封面泄漏率。试验时，其各密封面的泄漏率应不超过规定的泄漏率。

合格的防爆闸阀应符合以下要求：

一、防爆闸阀关闭状况下的任意一侧应能承受1.1倍阀门工压值而不渗漏。

二、规格及类别，应符合管道设计文件的要求。

三、阀门开启状况下，阀体应能承受二倍阀门工压的要求。

四、工作压力，要求 管道的工作压力，在不影响价格的前提下，汕尾高压闸阀，阀门可承受的工压应大于管道实际的工压。

五、制造标准，应说明依据的国家要求的编号，若是企业标准，采购合同上应附企业文件。

六、型号应注明依据的国家要求的编号要求。若是企业标准，高温高压闸阀，应注明型号的相关说明。

低温法兰闸阀优点：

- 1、流体力学摩擦阻力小。
- 2、开闭所需外力作用较小。
- 3、物质的流入不受到限制。
- 4、全开落，密封面受工作中物质的冲蚀比截止阀门小。
- 5、身材非常简单，锻造工艺性不错。

闸阀的类型，法兰高压闸阀，按密封面配备可分成楔式闸板式闸阀和平行面闸板式闸阀，楔式闸板式闸阀又可分成:单闸极式、双闸板式和延展性闸板式；平行面闸板式闸阀可分成单闸板式和双闸板式。按阀座的外螺纹位置区划，可分成暗杆闸阀和明杆闸阀二种。

高温高压闸阀-汕尾高压闸阀-东莞市牧森阀门(查看)由东莞市牧森阀门有限公司提供。东莞市牧森阀门有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。牧森阀门——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市塘厦镇塘厦大道新村58号，联系人：卓小姐。