

建筑物防雷工程报价 盐津建筑物防雷工程 超越防雷工程施工

产品名称	建筑物防雷工程报价 盐津建筑物防雷工程 超越防雷工程施工
公司名称	云南超越电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南昆明市官渡区新亚洲体育城星都总部基地55 栋6-7楼
联系电话	13808739229 13808739229

产品详情

防雷工程灯具金属外壳接地：技术说明:灯具离地面的高度不足2.4m时，灯具附近的导体接地(PE)或接地零(PEN)可靠，需要接地螺栓。防雷工程配电箱与金属管的桥接：工艺说明：柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠；装有电器的可开启门，门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接，且有标识。金属导管与配电箱连接处必须做接地跨接，且各管路必须单独与汇流排或接地干线连接，不得串接。

云南防雷工程哪家好，防雷设计，防雷检测哪家，云南超越建设工程有限公司，我公司承接防雷接地施工，建筑物防雷工程施工，避雷保护设计，建筑防雷设施安装，欢迎来电咨询！

防雷接地工程施工：支持件的间距必须均匀，水平直线部分其各支点的间距不应大于1m，垂直部分不大于1.5m，弯曲部分为0.3m~0.5m，建筑物防雷工程价格，支架的安装高度为100~200mm。

云南防雷工程哪家好，防雷设计，防雷检测哪家，盐津建筑物防雷工程，云南超越建设工程有限公司，我公司承接防雷接地施工，避雷保护设计，建筑防雷设施安装，欢迎来电咨询！

防雷接地工程施工：接闪器采用热镀锌圆钢时，搭接长度为圆钢直径的六倍，并应双面焊接；如果采用热镀锌扁钢做接闪器时，搭接长度应不小于其宽度的2倍，至少3个棱边施焊，放置时与埋地敷设相反，必须平放；焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度，不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷，焊接处的药皮要敲净，建筑物防雷工程报价，焊接后必须刷防锈漆两道，面漆（银粉漆）两道。

云南防雷工程哪家好，防雷设计，防雷检测哪家，云南超越建设工程有限公司，我公司承接防雷接地施

工，避雷保护设计，建筑防雷设施安装，欢迎来电咨询！

建筑物防雷工程报价-盐津建筑物防雷工程-超越防雷工程施工由云南超越建设工程有限公司提供。云南超越建设工程有限公司为客户提供“防雷工程,避雷针施工,防雷施工,建筑物防雷”等业务，公司拥有“超越电气”等品牌，专注于防雷避雷产品等行业。，在云南省昆明市官渡区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王经理。