## 建筑物防雷工程报价 盐津建筑物防雷工程 超越防雷工程施工

产品名称	建筑物防雷工程报价 盐津建筑物防雷工程 超越防雷工程施工
公司名称	云南超越电气工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南昆明市官渡区新亚洲体育城星都总部基地55 栋6-7楼
联系电话	13808739229 13808739229

## 产品详情

防雷工程灯具金属外壳接地:技术说明:灯具离地面的高度不足2.4m时,灯具附近的导体接地(PE)或接地零(PEN)可靠,需要接地螺栓。防雷工程配电箱与金属管的桥接:工艺说明:柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。金属导管与配电箱连接处必须做接地跨接,且各管路必须单独与汇流排或接地干线连接,不得串接。

云南防雷工程哪家好,防雷设计,防雷检测哪家,云南超越建设工程有限公司,我公司承接防雷接地施工,建筑物防雷工程施工,避雷保护设计,建筑防雷设施安装,欢迎来电咨询!

防雷接地工程施工:支持件的间距必须均匀,水平直线部分其各支点的间距不应大于1m,垂直部分不大于 1.5m,弯曲部分为0.3m~0.5m,建筑物防雷工程价格,支架的安装高度为100~200mm。

云南防雷工程哪家好,防雷设计,防雷检测哪家,盐津建筑物防雷工程,云南超越建设工程有限公司, 我公司承接防雷接地施工,避雷保护设计,建筑防雷设施安装,欢迎来电咨询!

防雷接地工程施工:接闪器采用热镀锌圆钢时,搭接长度为圆钢直径的六倍,并应双面焊接;如果采用 热镀锌扁钢做接闪器时,搭接长度应不小于其宽度的2倍,至少3个棱边施焊,放置时与埋地敷设相反, 必须平放;焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊 接处的药皮要敲净,建筑物防雷工程报价,焊接后必须刷防锈漆两道,面漆(银粉漆)两道。

云南防雷工程哪家好,防雷设计,防雷检测哪家,云南超越建设工程有限公司,我公司承接防雷接地施

工,避雷保护设计,建筑防雷设施安装,欢迎来电咨询!

建筑物防雷工程报价-盐津建筑物防雷工程-超越防雷工程施工由云南超越建设工程有限公司提供。云南超越建设工程有限公司为客户提供"防雷工程,避雷针施工,防雷施工,建筑物防雷"等业务,公司拥有"超越电气"等品牌,专注于防雷避雷产品等行业。,在云南省昆明市官渡区的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:王经理。