

无锡磁力泵 隆恩特 磁力泵价格

产品名称	无锡磁力泵 隆恩特 磁力泵价格
公司名称	昆山隆恩特环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市开发区盛希路198号
联系电话	18914988597

产品详情

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，帮助我们的客户实现产品的优化，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

常见问题

无介质或输送介质流量小:使转子主轴与稳定轴承干摩，磁力泵厂，烧碎轴承。磁力泵是由输送介质给滑动轴承提供润滑和冷却的，在没有开入口阀或出口阀的情况下，滑动轴承因无输送介质润滑和冷却而导致高温从而损坏。

磁力泵（也称为磁力驱动泵）主要由泵头、磁力传动器（磁缸）、电动机、底座等几部分零件组成。磁力泵磁力传动器由外磁转子、内磁转子及不导磁的隔离套组成。当电动机通过联轴器带动外磁转子旋转时，磁力泵价格，磁场能穿透空气间隙和非磁性物质隔离套，磁力泵厂家，带动与叶轮相连的内磁转子作同步旋转，实现动力的无接触同步传递，将容易泄露的动密封结构转化为零泄漏的静密封结构。由于泵轴、内磁转子被泵体、隔离套完全封闭，从而解决了“跑、冒、滴、漏”问题。

Ront将继续不断的研发具有高科技含量的过滤设备、流体控制设备、废水处理设备，无锡磁力泵，帮助我们的客户实现产品的优化，确保其产品质量及成本优势在市场上更具有竞争力。

自吸式磁力泵工作原理：

本泵采用外混式轴向回水泵体结构，泵体由吸液室、储液室、蜗壳、回流孔、气液分离室等部份组成，结构见图一。泵启动后，在离心力的作用下，吸水室中的剩余液与进液管路中的空气被叶轮搅拌成气混合物，混合物经蜗壳进入气液分离室，随着速度减慢，导致气水分离，空气由泵

出液口排出，液经回水孔返回泵内，
经过多次循环，进液管道中的空气被排净，使泵内形成一定的真空度，达到自吸的作用。

无锡磁力泵-隆恩特-磁力泵价格由昆山隆恩特环保科技有限公司提供。昆山隆恩特环保科技有限公司为客户提供“环保机械设备”等业务，公司拥有“隆恩特环保科技”等品牌，专注于其它等行业。，在江苏省昆山市开发区盛希路198号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘总。