

316L不锈钢磁力反应釜 磁力反应釜 午阳化机反应釜

产品名称	316L不锈钢磁力反应釜 磁力反应釜 午阳化机反应釜
公司名称	威海市锅炉制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市世昌大道311号
联系电话	13686318777

产品详情

磁力反应釜控制仪的安装、使用、保养

- (1) 将电源开关合上，电源指示灯亮，表示电源接通。
- (2) 电加热的操作：首先调好温调仪的给定数，扳动加热开关，加热电路接通灯亮，适当调节加热电位器却可达到无级调压恒温的目的，并能满足升温速度的要求。
- (3) 控制仪的维护和保养。在正常运转之前；必须检查有无异状，运行时，严禁打开箱体。定期校准测量仪表，保证准确度。设备的工作环境，应符合安全技术要求。

实验室反应釜的实验步骤，具体如下：

- 1.将氮气冲入高压釜中至约0.7MPa，316L不锈钢磁力反应釜，测试压力30分钟，并查看压力是否变化以确定其是否泄漏。如果泄漏，首先释放氮气并重新拧紧螺丝。
- 2.将温度设置为约160 °C，记录高压灭菌器在不同温度下的压力值，并在实验过程中每10 °C记录一次压力值。
- 4.打开电源，开始搅拌和加热，控制搅拌速度，2000L磁力反应釜，控制加热温度在100 °C/h以内，并通过冷却水冷却搅拌轴。
- 5.向高压灭菌器中加入250ml水，安装高压灭菌器盖，然后按照上述操作拧紧螺丝。

传统的锅炉支架，传热油和其他加热方法对于化工行业来说，食品行业往往存在一定的不足，以及燃煤锅炉等的散热，造成了恶劣的生产环境。因此，电磁加热器逐渐开放市场，那么采用电磁感应原理的电磁加热控制器在电抗器上加热有什么优势呢？

Wuyanghuaji小编带您解读1.运营成本低，无需管道，锅炉，煤场，智能监控，真正无人值守；

2, 软启动: 无启动浪涌电流, 可有效保护设备免受损坏; 3, 安全防爆, 304不锈钢磁力反应釜, 无明火。线圈的温度在100度以内, 加热部分采用电缆室的结构。加热电缆本身不会产生热量。4. 加热速度快, 温度高, 当高度达到600度时, 加热介质与电分离。电感本身不会产生。高温, 无火花, 电源采用特殊防爆外壳; 5, 环保, 无废物产生, 符合国家可持续发展战略。一般来说, 电磁加热反应器具具有加热快, 耐高温, 耐腐蚀, 磁力反应釜, 卫生, 无环境污染, 不需要锅炉自动加热, 使用方便的特点。它广泛用于化工, 食品, 天然调味品, 食品添加剂, 轻工业等行业。

316L不锈钢磁力反应釜-磁力反应釜-午阳化机反应釜由威海市锅炉制造厂提供。威海市锅炉制造厂拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快! 同时本公司还是从事5000L反应釜, 加氢反应釜, 反应釜的厂家, 欢迎来电咨询。