

# 喷绘机 众拓科技 根道喷绘机订购

产品名称	喷绘机 众拓科技 根道喷绘机订购
公司名称	南京众拓信息科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区科创路1号南京金港科创园3号楼406B室
联系电话	13057505566 13002545566

## 产品详情

冬季喷绘机使用注意事项，良好的机器维护，能帮你省不少钱。用过喷绘机的可能都有这样的体验，机器使用的好好的一到冬季总是问题不断，那么是为啥呢？下面从几个方面分析一下，希望对你有帮助。

### 1，温度喷绘机墨水的使用影响

冬季，温度降低后，根道喷绘机价格，常见的现象是喷头“假堵”，也就是个别喷嘴“断线”。因为同样的墨水，温度降低，黏度就会变大，粘度过大，在高速打印的时候就容易出现“断线”，很多喷绘机用户会以为是喷头堵了。但是一经清洗，马上正常了，没有多久，又会重演，有客户又会认为是墨水质量问题。

2，墨水的吸收和画面干燥问题，温度过低，既不利于喷绘材料涂层对于墨水的吸收，也不利于墨水溶剂挥发，从而造成“堆墨”现象。所以要做好室内温度控制在20 以上，以免影响打印机质量。

3，冬季空气干燥，静电大，如果不能及时把静电排除掉，打印画面影响很大，会有明显的飞墨现象，字体边缘模糊，而且对喷头也有损害。

### 4，温差过大对喷头的损害

由于喷头是精密的电子元件，微小的尺寸变化都会对喷头造成不可逆转的损坏，如果温差过大不同材料的热胀冷缩程度不一样，喷头内部就会有应力，应力超过一定的数值喷头就会损坏。所以但从喷头的角度来说也需要一个恒温的工作环境。

写真机喷绘广告设计材料与选择关键的表现有如下几项：

### 1、广告喷绘图像画面的构思与设计

现在广告喷绘，要达到更好的宣传与展示效果，根道喷绘机订购，设计师的构思与巧妙设计是非常重要的。设计上面，喷绘机，任何设计都有其特点，而广告设计不是艺术设计，广告要注重地除了艺术上的需求外，必要要注意宣传的效果，例如公交车上的喷绘广告而言，个性的构思，可以使人们能在短暂时间留下印象，达到广告宣传的效果，这都是与广告的主题与构思相关联的。

### 2、广告喷绘图像画面尺寸的设置

往往在户内外喷绘广告的设计上，赛博喷绘机多少钱，都需要对广告尺寸进行预计，根据不同的材料介质进行选择介质，因为写真类原材料尺寸宽度是0.914、1.07、1.27、1.52米宽的，尽量采用比原材料小2cm的喷画成品规格，或可以拼版输出的，深圳武腾温馨提醒，另外尽量不要设定无用的白边，这也是耗材与制作成本上的计算，毕竟羊毛只能出在羊身上，总之少浪费就更能减少成本。

### 3、喷绘打印输出介质的选择

巧选喷绘介质材料也可以让你轻松达到很好的喷绘打印效果。例如在户外喷绘广告的介质选择上，车身贴此类喷绘粘性好、抗阳光，一般运用于贴在车身上的喷绘；户外绢布写真喷绘介质适用于比较浪漫和格调高雅的展示场合；户外灯布适用于应用户外招牌上的喷绘，此类属于灯光在灯箱中照射向外喷布；而在户内喷绘广告材料的选择上，比如油画布用于比较浪漫和格调高雅的展示场，有一定的油画质感，可用于婚纱摄影体现等；PP胶片精美胶质、但后面没有自带的胶面，客户可用双面胶贴在墙体上、可多次使用；精美相纸质、没有自带的胶面；另外还在写真机常用的喷绘灯箱片，精美的灯箱前的喷绘，它不同于我们平常见的招牌上面的喷绘，而是用于麦当劳菜牌灯箱上的喷绘，具有图像精美，透光性适中的特点。

#### 设备预计要48小时以上暂不使用时的处理方法

如果设备预计要48小时以上暂不使用，必须将喷头中的墨水清洗干净，否则喷嘴中的墨水会因为溶剂逐渐挥发而干结，严重的甚至会对喷嘴产生不可逆的损坏。处理方法如下：

1. 关闭喷绘机的电源。
2. 将机头移到左端清洁位置，在喷头下方放一个耐腐蚀容器用于盛装清洗废液。
3. 用玻璃注射抽出或者直接倒出副墨罐中的墨水，然后用清洗液将副墨罐洗干净。
4. 将喷头上的供墨管（源自副墨罐）拔掉，然后用玻璃注射抽取40ml清洗液清洗喷头，共做2次。后不要把喷头中残留的清洗液吹干净，一定要留足够的清洗液在喷头内部，因为清洗液对喷嘴可以起到保湿作用。
5. 将处理过的喷头放入干净的耐腐蚀容器并密封（用保鲜膜就不错）起来后可存放1个月左右。

喷绘机-众拓科技-根道喷绘机订购由南京众拓信息科技有限公司提供。南京众拓信息科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！