

天津单锥混合干燥机 常州市百得干燥工程 单锥混合干燥机报价

产品名称	天津单锥混合干燥机 常州市百得干燥工程 单锥混合干燥机报价
公司名称	常州市百得干燥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口工业开发区
联系电话	13921090899 13921090899

产品详情

多功能过滤洗涤干燥三合一是一种集过滤、洗涤、干燥、搅拌、反应、自动出渣于一体的多功能固液分离设备。它广泛应用于精细化工、农药、石油、食品、印染、等行业，具有以下特点：

- (1) 完全密闭过滤，无泄漏、无任何环境污染。
- (2) 在加压或真空状态下操作，实现固液分离。过滤时滤饼分布均匀，固液分离效果好。
- (3) 采用新型锥形螺带搅拌系统，过滤中地增大容渣空间，搅拌桨叶搅拌，使得清洗时滤饼和清洗液充分混合，天津单锥混合干燥机，滤饼得到充分洗涤；干燥时大大减少时间，提。
- (4) 排渣阀液压控制，排渣系统自动刮渣出料，降低劳动强度。
- (5) 特别适用于含固量大，液相和固相分别回收使用的过滤场合。
- (6) 过滤采用水平铺设滤布，一次过滤干净，无残液，且滤布精度根据产品要求而选取，滤布密封结构，更换滤布方便、快捷。
- (7) 有特殊材料制作的耐腐蚀三合一系统，能适应多种耐腐蚀介质。
- (8) 机体内可实践搅拌、混合、打浆、反应、洗涤等多种工序作业，并能实践全自动控制和作业。

密闭加压过滤洗涤干燥一体机 工作原理

被过滤物料从设备顶部加入，通过抽真空或加压的方式把物料压干。对于要洗涤的物料，可在滤干后加入洗涤液通过搅拌再浆后再滤干，洗涤可进行多次。洗涤滤干后的物料再在夹套、空心轴空心搅拌桨及滤板下通入热载体对物料进行加热搅拌干燥，单锥混合干燥机供应商，终干燥好的物料从筒体侧面排出。干燥时也可在过滤板底下通入热空气或热氮气等对物料进行热风干燥，大大提高干燥速率。

中部圆筒体外有夹套进行加热，单锥混合干燥机供应，底部过滤面下方也可设置加热装置进行加热，以满足干燥时对物料的加热要求，必要时还能设置空心轴和空心搅拌装置同时对物料进行内加热，大大提高本机对物料的干燥效率。

全密闭反应结晶过滤干燥多功能设备 技术优势

多功能过滤干燥设备性能明显优于其它传统的过滤干燥设备，具有如下优点：

(1) 安全环保：全密闭反应结晶过滤干燥多功能设备可以设计成一个全封闭运行的系统，能完全避免生产过程中溶剂对操作环境空气的污染，同时能减少因与毒性物质接触而导致操作人员事故的发生。在环境保护和劳动保护呼声日益高涨的今天，这一优点更显得至关重要。

(2) 回收完全：物料和溶剂近乎完全回收，避免因物料遗漏和溶剂挥发而引起的浪费和污染，具有很大的经济效益，处理价值较高的物料和溶剂时更是如此。

(3) 节省人力：一个经过简单培训的非技术人员即可以完成操作。开、关、自动进料、自动出料都毋须技术人员监控。

(4) 清洗：多功能过滤干燥设备具有重新混悬的功能，滤饼可以得到非常的清洗。

(5) 同时干燥：过滤、洗涤和干燥能在同一套系统中完成。

(6) 操作连续：过滤和干燥可在一个连续的系统内进行。毋须处理的湿滤饼可直接卸料；如需要进一步干燥，湿滤饼从过滤器直接卸入干燥器，干燥后可以机械传送至称重、包装等工段。

(7) 清洁生产：全密闭反应结晶过滤干燥多功能设备可密闭运行，并且装配有粉尘捕集器，完全收集干燥后产生的粉尘，能满足高洁净度的生产操作要求。

天津单锥混合干燥机-常州市百得干燥工程-单锥混合干燥机报价由常州市百得干燥工程有限公司提供。

常州市百得干燥工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。常州市百得干燥——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口工业开发区，联系人：徐总。