

# DT垃圾渗滤液工业泵3537HS镍铝青铜美国CAT

产品名称	DT垃圾渗滤液工业泵3537HS镍铝青铜美国CAT
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	39000.00/台
规格参数	品牌:美国CAT 型号:3537HS 品名:高压柱塞泵
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号(注册地址)
联系电话	18050107817

## 产品详情

CAT PUMPS也适合抽取高温液体和象CO2这样易挥发的液体介质。泵的很多客户自选项,可以满足特殊的应用场合和需要。每台三柱塞高压泵配以系统附件可以使泵达到最佳工作状态和系统防护,再附加一系列的增强附件,就可以满足工业清洗的所有需要,这些系统附件包括调压阀、泄压阀、瞬时开启阀、脉动抑制器(蓄能器)、入口调压阀和C.A.T. (加速缓冲管)等。我们所有的三柱塞高压泵,均可以订购单泵或客户定制型的泵组动力单元。

Flow	36 gpm	136 lpm
Pressure Range	100 to 1200 psi	6.9 to 83 bar
Pump RPM*	800 rpm	800 rpm
Inlet Pressure Range	Flooded to 70 psi	Flooded to 4.8 bar
Max. Liquid Temp. (NBR)	160 ° F	71 ° C

Bore	1.575"	40 mm
Stroke	1.890"	48 mm
Crankcase Capacity	4.2 qts.	4 l
Inlet Ports (2)	1-1/2" NPT(F)	1-1/2" NPT(F)
Flush Ports (2) (3531C, 3535C)	1/4" NPT(F)	1/4" NPT(F)
Discharge Ports (2)	1" NPT(F)	1" NPT(F)
Pulley Mounting	Either Side	Either Side
Shaft Diameter	1.378"	35 mm
Weight	139 lbs.	63 kg
Dimensions (3535, 3535C)	23.89 x 18.11 x 9.72"	607 x 460 x 247 mm
Dimensions (3531D, 3531C, 3537)	24.33 x 18.11 x 9.72"	618 x 460 x 247 mm

CAT PUMP以高效能、低维护、持久耐用等特性赢得了海内外客户的一致好评。它以高质量的材料、严

格的制造精度、独特的密封材料和设计以及同心密实的陶瓷活塞为您提供一年又一年的持续运转,每台泵都可以选配以下系统附件,如:调压阀、卸压阀、二级安全阀、脉动抑制器(蓄能器)、压力表、过滤器、柔性进料和出料管等

陶瓷柱塞泵是液压驱动双杠双作用的容积型泵,具有运行平稳可靠,压力波动小,低噪音,体积小重量轻操作维护方便等特点,使用寿命长等特点。主要用于为各种类型喷雾干燥塔和压滤机供浆,也可用于远距离输送泥浆,清(污)水,煤浆和其他悬浮物。陶瓷柱塞泵现有四大系列近二十种规格,流量范围0.3立方米每小时到120立方每小时。常压泵高压力可达到2.5兆帕,额定压力2.0兆帕。