

天津环氧地坪 事通地坪 天津环氧地坪厂家

产品名称	天津环氧地坪 事通地坪 天津环氧地坪厂家
公司名称	天津事通地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）
联系电话	18322521678

产品详情

聚氨酯超耐磨环氧地坪漆优缺点

聚氨酯超耐磨环氧地坪漆优缺点

聚氨酯超耐磨环氧地坪漆的优势就在于它在耐磨性、耐压性、耐腐蚀性、耐高低温性等方面的性能都是很不错的，因此它无论是在一些特殊的厂房之中，还是在停车场这种常常会被重型物摩擦的地方，都能够发挥其性能。比如在冷库、车辆维修厂、化学品制作厂房等等，都可以使用到它，从而让厂房的使用寿命更长。当然，它的缺点就是在进行施工的时候相对来说比较繁琐。

工业车间水性环氧地坪漆施工

不同行业对地坪涂层的性能要求不同，所以施工的方法也会不同。工业车间地面以往都是水泥地面，容易出现起灰起砂问题，需要选择理想的地面材料解决这样的问题，济南天津环氧地坪，水性环氧地坪漆是适合工业车间地面使用的。

使用水性环氧涂料做机械、化工、仓库等工业车间地坪是一个不错的选择，因为其具有抗

冲击、耐碾压、耐磨损、耐腐蚀等性能，那么，我们来了解一下工业车间水性环氧地坪漆施工。

环氧地坪漆施工前基础地面处理的目的：

环氧地坪漆施工前基础地面处理内容主要包括：检查基础地面的硬度、平整度、含水率，天津环氧地坪施工公司，***地面上的油污、灰尘、旧漆膜等杂物。其主要目的是为了给环氧地坪漆施工提供良好的基底，保证漆膜具有良好的附着性。

地坪漆涂料的施工环境，是指施工时周围环境的气象条件及卫生情况(污染物)。它在地坪漆涂料的干燥与成膜过程中起重要的作用，对地坪漆涂膜的黏度和地坪漆涂层的质量有很大的影响。光照也是影响地坪漆涂装效果的重要因素之一，天津环氧地坪厂家，地坪漆涂料在贮存和运输过程中要防止暴晒，在施工过程中要防止阳光直射。尤其在炎热高温的夏季，阳光直射下的被涂饰的地防静电环氧地坪漆基层表面温度过高，会使其脱水或脱溶剂速度过快，使成膜的效果不佳，从而严重影响地坪漆涂层的质量。

天津环氧地坪-事通地坪-天津环氧地坪厂家由天津事通地坪工程有限公司提供。天津事通地坪工程有限公司位于天津市武清区杨村泉州北路18号B座220-35（集中办公区）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前事通地坪在其它中享有良好的声誉。事通地坪取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。事通地坪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事环氧地坪施工，天津环氧地坪，环氧地坪施工厂家的厂家，欢迎来电咨询。