

电捕焦油器 湖北华信环保适用行业广 沥青烟气电捕焦油器厂家

产品名称	电捕焦油器 湖北华信环保适用行业广 沥青烟气电捕焦油器厂家
公司名称	湖北华信盛科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区深圳工业园
联系电话	13797589033 13797589033

产品详情

电捕焦油器的操作与保护电捕焦油器的工作效率及除焦油功率不只与安装调试过程密切相关，更重要的是有必要加强操作保护，我公司在设备维护方面特别注意了以下几个方面的问题，取得了较大的作用。

(1)由于电捕焦油器在负压下操作，沥青烟气电捕焦油器厂家，所以有必要随时留意煤气含氧量，在两小时一次的人工含氧量测试的基础上，安装了气体氧含量分析仪，主动显现煤气的氧含量。当含氧量超过0.6时，外表报警，以便及时查找原因，排除故障；当含氧量超越0.08时，外表再次报警并主动跳闸。

(2)为控制绝缘箱内温度，保温用蒸汽夹套有必要接连供汽，正常时应将温度控制在95~110℃范围内，一旦超过上述规模，外表当即报警，要及时进行人工处理。

(3)注意集气管压力及水封排液的疏通。集气管压力有必要控制在98~147Pa内，超出此标准时就要当即进行调整，电捕焦油器前的水封及电捕焦油器的排液要持续疏通。

(4)定时记载电压、电流值。正常运行时，两小时记载一次电捕焦油器的电压和电流值。正常值应为电压30~35kV、电流80~95mA，若操作电压波动较大，立式电捕焦油器厂家，应查看机体是不是有放电现象，并当即关机查找原因。若因污物沉积在电晕丝上而形成电压波动时，可用热氨水冲洗法排除。电气控制箱内部和变压器外部应每半个月清扫一次。高压电缆和瓷瓶的连接要足够紧密，并外加保护层。电捕焦油器的操作柜连锁报警时，应先查看是不是跳闸。

电捕焦油器开车前准备工作：

(1)按除尘器技术标准进行逐项检查，电捕焦油器采购厂家，不合格的地方要加以修正，达到要求为止

- 。
- (2) 要制定除尘器操作规程，操作人员必须严格遵守。
- (3) 调整好间断冲洗水阀门，检查每个喷头是否平均，有没有堵塞的现象。
- (4) 检查所有防爆阀，防爆板是否可靠。
- (5) 通知仪表工、电工检查电器、仪表、信号是否正常。
- (6) 打开蒸汽阀门对绝缘箱加热，以干燥箱内高压瓷瓶，保证绝缘箱内温度在75—110 ° C。
- (7) 打开电除尘器中央放散阀，用蒸汽吹扫，用蒸汽进行置换。
- (8) 通知化验工取样化验，当氧气含量<0.5%时，关闭放散阀，打开出口阀门，并通知排送机输气工作。
- 。
- (9) 置换工作以及电器、仪表方面的准备工作均完善后，即可进行开车。

工业粉尘治理在除尘设备选型时需要注意：

首先是防尘。例如在处理钢渣等散状料时，使用局部密闭，使出现的粉尘、在其中循环消耗其动能后，粉尘大多数会自然沉降下来。这样的机械防尘、除尘在国外被称之为无动力除尘，在很多场合中的大部分粉尘都适合使用无动力除尘;至少要先使用无动力除尘预处理。

其次，是用喷水雾、或泡沫进行一系列粉尘的治理。直接喷雾可以使粉尘颗粒润湿后，电捕焦油器，相互粘接、聚集、变大，然后就很快与大气分离;此外，对于温度比较高的烟气，直接喷雾完成蒸发冷却就可以用很少的水使烟气冷却，体积缩小，速度降低也有易于除尘。

后，直接使用的除尘设备。因为从减排的角度考虑，节能的除尘器是选，相对污染后的高额罚款，无形的社会反面效应对企业的影响，投资在除尘设备上的成本就足够低了。

电捕焦油器-湖北华信环保适用行业广-沥青烟气电捕焦油器厂家由湖北华信盛科环保设备有限公司提供。湖北华信盛科环保设备有限公司是湖北 襄樊,环保项目合作的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在湖北华信环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创湖北华信环保更加美好的未来。