

PC耐力板生产线厂家 常州金纬片板设备制造

产品名称	PC耐力板生产线厂家 常州金纬片板设备制造
公司名称	常州金纬片板设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	溧阳市中关村上上路118号
联系电话	18851212357 18851212357

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：常州金纬片板设备制造有限公司

(二)热性能1、熔形温度：PC耐力板熔形温度135℃，其连续使用温度达120℃。2、线膨胀系数：线膨胀系数为 $7 \times 10^{-5} \text{cm/cm/}^\circ\text{C}$ 在塑胶中属较小的。3、脆化温度：PC耐力板脆化温度为 -40°C ，连续使用温度为 -30°C ，是一般塑胶不可比的。4、燃烧性：PC耐力板属难燃自熄性塑胶之一，其在高温加热时不会产生有毒气体。(三)光学性能(四)隔音PC耐力板隔音效果比玻璃高3-4DB阳光板为聚碳酸酯透明板的商品名称，简称PC板，是国际上普遍采用的一种高强度、透光、隔音、节能的新型装饰材料。它具有轻质、耐候、阻燃、隔声的优异性能，得到建筑设计、装饰工程、环境工程、广告业的广泛认同。阳光板在国际市场销售量以每年20%的速度增长，随着国内建筑的逐步升级，江西PC耐力板生产线，国家一批重点建设工程项目采用了阳光板，为这一材料在国内的推广积累了宝贵的设计、施工和日常维护的经验。

根据不同需要，可以选择以下粘合剂：1. G-933：单组分常温固化软弹性防震粘合剂，PC耐力板生产线好不好，耐高低温，PC耐力板生产线厂家，不同粘度粘接速度几秒至几个小时固化完毕。2. KD-833瞬间粘接剂，可以数秒钟或数十秒钟快速粘合PC塑料，但胶层硬脆，不耐60度以上热水浸泡。3. QN-505，双组分胶，胶层柔软，适合PC塑料大面积粘接或复合。但耐高温性能较差。4. QN-906：双组分胶，耐高温。5. G-988：单组份室温硫化胶，固化后是弹性体具有的防水，防震粘合剂，耐高低温，1—2mm厚度的话，10分钟左右初固，5—6小时基本固化，pc耐力板生产线设备，有一定的强度。完全固化的话需要至少24小时。单组份，不需要混合，挤出后涂抹静置即可，无需加温。6. KD-5606：UV紫外线固化胶，粘合透明PS片材及板材，可达无痕迹效果，需要用紫外线灯照射固化。粘后效果美观。但耐高温性能较差。2、透明性——采光，透光率高达75~89%，而其透明度可与玻璃相媲美。3、耐候性——表面UV剂（抗紫外线）具有吸收紫外线，并转化为可见光，户外可保证十年。4、耐燃性——耐力板本身不自燃并具有的自熄性。5、耐热性、耐寒性——在零下30℃到130℃的测试范围内，不会引起变形等品质变化。规格尺寸编辑PC板的规格尺寸：通用级PC板厚度×长×宽：0.5-15MM×1220×2440MM工程级PC板厚度×长×宽 20-200MM×630×1000MM PC耐力

板生产线厂家-常州金纬片板设备制造由常州金纬片板设备制造有限公司提供。常州金纬片板设备制造有限公司是一家从事“耐力板生产线,棒材生产线,薄膜生产线,光学片材生产线”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“耐力板生产线,棒材生产线,薄膜生产线,光学片材生产线”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使常州金纬片板设备制造在其它中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!