

无负压供水设备报价 山东金壤 泰州无负压供水设备

产品名称	无负压供水设备报价 山东金壤 泰州无负压供水设备
公司名称	山东金壤换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市经济开发区南园
联系电话	13969014988

产品详情

山东金壤换热设备有限公司是一家集换热器产品研发、应用设计、生产制造、产品销售、技术服务为一体的综合性换热设备生产厂家。公司主导产品有:板式换热器、容积式换热器、管壳式换热器、换热机组、湍流螺纹管换热器、供水设备、热网加热器、旋膜除氧器、连续排污扩容器、定期排污扩容器、疏水扩容器、减温减压装置、电站锅炉辅机设备及非标设备等。山东金壤，合作共享，坤厚载物，德合无疆。

无负压供水设备在选型上，无负压供水设备报价，其参数、用途、功能、使用领域、给排水要求、工艺流程、液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等都需要符合我们当下的使用要求，这是选型的基本条件，只有满足且符合我们的需求，才能更好的使用，那么接下来我们就来仔细的分析下它的选型要点以及建议吧？

- 1、流量是重要性能参数之一，它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。如设计院工艺设计中能算出泵正常、小、大三种流量。选择泵时，泰州无负压供水设备，以大流量为依据，无负压供水设备参数，兼顾正常流量，在没有大流量时，通常可取正常流量的1.1倍作为大流量。
- 2、装置系统所需要的扬程是选型的又一重要性能数据，一般要用放大5%—10%余量后扬程来选型。
- 3、液体性质，包括液体介质名称，物理性质，化学性质和其它性质，物理性质有温度、密度和粘度，介质中固体颗粒直径和气体的含量等，这涉及到无负压供水设备系统的扬程，有效气蚀余量计算和合适泵的类型；化学性质，主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性，是选型的重要依据。
- 4、装置系统的管路布置条件指的是输送介质高度、输送介质的距离和输送介质走向，吸入侧的低液面，排出侧的高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等，以便进行系统扬程计算和汽蚀余量的校核。
- 5、操作条件的内容很多，如液体的饱和蒸汽力、吸入侧压力、排出侧容器压力、海拔高度、环境温度、操作是间隙的还是连续的运转的、泵的位置是固定的还是可移的等。

山东金壤换热设备有限公司是一家集换热器产品研发、应用设计、生产制造、产品销售、技术服务为一体的综合性换热设备生产厂家。公司主导产品有:板式换热器、容积式换热器、管壳式换热器、换热机组、湍流螺纹管换热器、供水设备、热网加热器、旋膜除氧器、连续排污扩容器、定期排污扩容器、疏水扩容器、减温减压装置、电站锅炉辅机设备及非标设备等。山东金壤，合作共享，坤厚载物，德合无疆。

无负压供水设备缺点

- (1)调节能力差，供水可靠性低。设备直接与市政管网相连，水池被取消，水池的调蓄功能也被取消，高峰时增加了市政管网的负担。
- (2)自动化要求高，设备元器件复杂。核心控制系统复杂，对设备灵敏度、自动化要求高;稳流平衡器内无负压检测设备出现故障时，会形成直抽。
- (3)技术标准不统一，设备生产不够规范，无负压供水设备厂家，负压消除方式和原理各不相同，对市政给水管网的影响分析研究不足，部分设备无法真正消除负压。
- (4)补偿持续能力有限，不能真正保证用户供水安全和市政管网的安全供水。

山东金壤换热设备有限公司是一家集换热器产品研发、应用设计、生产制造、产品销售、技术服务为一体的综合性换热设备生产厂家。

在无负压供水设备的安装过程中应该要注意以下几点：

- 1、安装前应仔细检查泵体流体内有无硬质物，以免运行时损坏叶轮和泵体。
- 2、安装时管路理量不允许加在泵上，以免使泵变形，影响正常运行。
- 3、拧紧地脚螺栓，这是非常重要的，以免起动时振动对泵性能产生影响。
- 4、在泵的进、出口管路上安装调节阀，在泵出口附近安装压力表，好控制泵在额定工况内运行，确保泵的正常使用。
- 5、排出管路如装逆止阀应装在闸阀的外面。
- 6、泵的安装方式分为硬性联接安装和柔性联接安装。

做好以上所说的内容，再按照说明书的正确安装步骤，不仅能使无负压供水设备在后期使用时会稳定、安全的发挥供水功能，还可以减少设备故障的可能性，增加它的使用寿命。

无负压供水设备报价-山东金壤-泰州无负压供水设备由山东金壤换热设备有限公司提供。山东金壤换热设备有限公司为客户提供“板式换热器,容积式换热器,管壳式换热器,无负压供水设备”等业务，公司拥有“山东金壤”等品牌，专注于换热、制冷空调设备等行业。，在山东省济南市经济开发区南园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：宋经理。同时本公司还是从事山东锅炉加药装置厂家，锅炉加药装置生产商，全自动锅炉加药装置价格的厂家，欢迎来电咨询。

