

# 潜水泥浆泵选型 永泰水泵 65ZJQ潜水泥浆泵选型

产品名称	潜水泥浆泵选型 永泰水泵 65ZJQ潜水泥浆泵选型
公司名称	安国市永泰泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市南阳工业区
联系电话	13582285023

## 产品详情

### ZJQ潜水渣浆泵使用方法及注意事项（一）

试用前应仔细检查电缆有否损坏，紧固件是否松动或脱落，泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。

用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻，其值应不低于2兆欧，否则应对电机定子绕组进行干燥处理，干燥处理的温度不允许超过120 ° C.

### 潜水泥浆泵选型是如何排油的？

前面我们已经为大家介绍了一些我关于立式渣浆泵的内容，相信大家是有所了解的，在使用立式渣浆泵的时候可能需要排油，下面我们就为大家介绍它是如何排油的：

- 1、如果要把立式渣浆泵箱体中的油全部排掉，可以拧下箱体下部的放油塞，将油排掉。
- 2、在外排油的情况下，液面距离油箱顶板高度不要超过30毫米，以保证泵内各轴承的润滑和冷却，当千斤顶工作腔容积过大时，需另设付油箱，保证外排油后的液面/低高度不小于100毫米以免吸空。
- 3、立式渣浆泵运行500h后，应换油并清洗油箱和滤油器，用目测和化验的方法测试油质，当油质恶化时应及时换油，换油时必须同时清洗油箱和滤油器，如果油中有金属屑或水，应查找原因并排出故障。
- 4、在液面降低的短时间内轴承靠附油和柱塞弹簧的溅油得以润滑，油箱虑油器和泵下滤油器系230目/寸铜丝网制成，滤油网应经常清洗以防堵塞，使用时油箱油液温度不应超过60 ，必要时采取适当措施冷却。

安国市永泰泵业制造有限公司设计生产制造的潜水泥浆泵选型，该系列潜水渣浆泵可广泛用于矿山，电力、冶金、煤炭、环保等行业输送含有磨蚀性固体颗粒的浆体。如冶金选矿厂矿浆输送，火电厂水力除灰、洗煤厂煤浆及重介输送，疏浚河道，河流清淤等。在化工产业，也可输送一些含有结晶的腐蚀性浆体。欢迎广大客商来厂来电咨询洽谈，永泰泵业携全体员工竭诚为您服务。