

矿用分风器材质,风筒铁质分风器特点

产品名称	矿用分风器材质,风筒铁质分风器特点
公司名称	山东荣启智能科技有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	品牌:和利隆 型号:1100 产地:鱼台
公司地址	山东省泰安市泰山区
联系电话	15908099296 15908099296

产品详情

矿用分风器材质,风筒铁质分风器特点

内蒙矿用分风器，山西铁质分风器，陕西矿用分风器，新疆铁质分流器。

矿用分风器的材质是什么样的？我厂现下研发的分风器材质为Q235钢板型的，比布制分风器承压能力强，使用寿命长。欢迎前来选购！

矿用通风机分风器的分风器有什么用呢？

分风器是实现两台风机并联的，适用于矿用对旋轴流式风机，主要的作用是主备通风机使用中有一台停止或者变更时，分封器自动完成气流通道的转换。分风器上的两风道口分别与主、备用矿用局部通风机对接，当主、备通风机供风机变更后，分风器自动完成气流通道的转换分风器通风机。

矿用通风机分风器的特点有哪些呢？

- 1.分风器安装方便，分风器上各连接部均采用法兰连接，拆装方便，联接可靠。维护简单，便于更换备件。
- 2.分风器耐风压强、可承受压力11800Pa以上，解决了布制分风器耐压不高、经常撕裂的现象。
- 3.分风器的规格可满足各种型号、规格的轴流式局部通风机双风机主、备并联使用，气流通道的转换要求。
- 4.分风器内风门密闭性能良好，漏风率为零。阻力系数为 2.5%，对风机性能参数影响微小。

5.分风器转换性能良好，风门机构运转灵活，当一台风机工作时，连接风道内风门打开，备用风机所连接风道内风门自动关闭。

6.分风器架两台轴流风机按放架和分风器两连接风道配用，把风机按放在风机架上，不用吊挂风机，使用方便。

风机风筒自动切换装置分风器

1、 结构特征

该装置在矿井下双风机因其中一台风机出现故障，另一台自动开启时，能够自动切换到相应的风筒，保证井下正常通风。

2、 适用范围

当主机运转时，副风机风筒内部产生负压在两风筒接口处靠风机风筒负压使接口涨紧，达到密封，当副风机运转时，主通风机停止运转，同样也使风机风筒内产生负压，使接口涨紧，到达密封的效果，保证煤矿通风安全和生产的顺利进行。

3、 产品特点

当主通风机停转时副通风机自动起动后，实现自动转换风筒，保证了掘进工作面供风的可靠性和连续性。

风叶固定在出风口处，不易变性，坚固耐用，克服了筒体变形风叶无法关闭的弊病。