

天然气流量计原理 无锡欧百仪表科技 丽水天然气流量计

产品名称	天然气流量计原理 无锡欧百仪表科技 丽水天然气流量计
公司名称	无锡欧百仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市金山北科技产业园金山四支路11-2-4
联系电话	18951589300

产品详情

优势特点

- 1、国际1—1流技术、全进口设备精细加工、皮实耐用、良好的精度和重复性。
- 2、采用进口德国军1工轴承，有油润滑保证任何时候都能出色稳定计量，1高可以达到0.5级。
- 3、量程范围很宽、起始流量很低。
- 4、主题采用一次铸造成型技术，叶轮采用铝合金材质；耐腐蚀、耐高压、耐冲击
- 5、铸铝防爆方表头，表头可以350度自由旋转方便观看数据
- 6、本体自带整流器大大缩短前后直管段距离
- 7、出场配带过滤网有效过滤中小颗粒对叶轮的伤害
- 8、大液晶屏显示瞬时、累计流量，温度、压力、标况值和工况值
- 9、严格按照和企业标准生产并获得国家办法的型式评价证书和国家计量器具许可证
- 10、产品经过高、低水平干扰试验，天然气流量计维修电话，具有出色的低压和高压计量性能
- 11、采用的设计理念，可以大大延长仪表的使用寿命
- 12、采用一体化整流器，对流量计的前后直管段安装要求低（前 2DN，下游无要求）
- 13、独立式机芯设计，互换性好、维护方便

- 14、特有时间显示及实时数据存储功能，保证内部数据不丢失，永久性保存
- 15、防爆标志为Exia CT6 GB，防护等级IP65
- 16、采用高对比度的液晶显示器，可显示总量、流量、时间、工况流量百分比等
- 17、可以与本公司IC卡控制器联用实现预付费功能（先缴费后用气）
- 18、可以与本公司智能LNG、CNG气站管理系统联用

涡轮流量计产品应用特点1.涡轮流量传感器是一种精密流量测量仪表，与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配备有卫生接头的涡轮流量传感器可以应用于制药行业。2.一体化涡轮流量计结构为防爆设计，可以显示流量总量，瞬时流量和流量满度百分比。电池采用长效锂电池，单功能积算表电池使用寿命可达5年以上，多功能显示表电池使用寿命也可达到12个月以上。3.一体化表头可以显示的流量单位众多，有立方米、加仑、升、标准立方米、标准升等。可以设定固定压力、温度参数对气体进行补偿，对压力和温度参数变化不大的场合可使用该仪表进行固定补偿积算。4.涡轮流量计传感器输出的是正弦波信号，天然气流量计安装，需要用整形电路将信号整形为方波，然后接入单片机的IO口进行脉冲计数，流量和脉冲数成正比。涡轮流量计传感器部分的维护保养应注意：1、在传感器安装前，用口吹或手拨叶轮，使其快速旋转观察有无显示，当有显示时再安装传感器。若无显示，应检查有关各部分，排除故障。2、使用时，应保持被测介质的清洁，不含纤维和颗粒等杂质。3、在开始使用时，应先将传感器内缓慢的充满介质，然后再开启出口阀门(阀门应安装在流量计后端)，严禁传感器处于无介质状态时受到高速流体的冲击。4、涡轮流量传感器的维护周期一般为半年。检修清洗时，请注意勿损伤测量腔内的零件，特别是叶轮。装配时请看好导向件及叶轮的位置关系。5、涡轮流量传感器不用时，应清洗内部介质，天然气流量计原理，吹干后且在传感器两端加上防护套，防止尘垢进入，然后置于干燥处保存。6、涡轮流量计配用的过滤器应定期清洗，丽水天然气流量计，不用时应清洗内部的介质，同传感器一样，加防尘套，置于干燥处保存。天然气流量计原理-无锡欧百仪表科技-丽水天然气流量计由无锡欧百仪表科技有限公司提供。无锡欧百仪表科技有限公司是从事“水质分析仪,蒸汽流量计,电磁流量计”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。